

重庆管道封堵气囊货真价实 2020报价

产品名称	重庆管道封堵气囊货真价实 2020报价
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	1.00/条
规格参数	品牌:长信 型号:齐全 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

普通天然橡胶管道封堵气囊采用天然橡胶高温硫化一次成型工艺制造，膨胀性能好，封堵效果好，方便操作。各种圆形管道的封堵，闭水试验，闭气试验，漏点查找管道堵水维修等等。管道封堵气囊堵水的工作原理就是利用优质橡胶做成管道封堵气囊通过充气方法使其膨胀，当堵水气囊内的气体压力达到规定要求时，堵水气囊填满整个管道断面，利用管道封堵气囊壁与管道产生的摩擦力堵住漏水，从而达到目标管段内无渗水的目的。重庆管道封堵气囊货真价实 产品名称：闭水气囊 产品颜色：黑色
产品材质：天然橡胶 产品价格：按图纸报价 产品形状：椭圆形 产品型号：50mm-600mm
管道封堵气囊常用规格型号表 型号：DN50 长度：75mm 产品壁厚：3 充气压力：0.03mpa 重量0.08kg
型号：DN75 长度：110mm 产品壁厚：3 充气压力：0.03mpa 重量0.15kg 型号：DN110 长度：160mm
产品壁厚：3 充气压力：0.03mpa 重量0.25kg 型号：DN125 长度：190mm 产品壁厚：3 充气压力：0.03mpa
重量0.26kg 型号：DN160 长度：250mm 产品壁厚：3 充气压力：0.03mpa 重量0.56kg 型号：DN200
长度：300mm 产品壁厚：3 充气压力：0.03mpa 重量0.94kg 型号：DN250 长度：430mm 产品壁厚：3
充气压力：0.03mpa 重量1.27kg 型号：DN300 长度：450mm 产品壁厚：3 充气压力：0.03mpa 重量2.31kg
型号：DN400 长度：600mm 产品壁厚：3 充气压力：0.03mpa 重量3.95kg 型号：DN500 长度：750mm
产品壁厚：3 充气压力：0.03mpa 重量5.15kg 型号：DN600 长度：900mm 产品壁厚：3 充气压力：0.03mpa
重量6.6kg 堵水气囊的使用寿命另一个原因就是充气压力，施工人员在操作过程中的熟练程度，一个经常使用堵水气囊的工人跟一个从来没用过堵水气囊的工人，在使用过程中肯定也有差别。没用过的也没关系，只要按照我们使用说明书的正规操作就不会有问题，根据我们规定的额定压力进行充气，千万不要超压使用，使用起来也会出现任何问题。管道堵水气囊在使用过程中出现爆破的原因分析如下：
1、充气超压，我们的气囊一般充到0.02MPa-0.05MPa，因为不同规格的气囊充气压力是不同的。重庆管道封堵气囊货真价实
2、水压过大。建议施工人员吧管道内的水压控制在1-3米高度，如果水压过大也会造成气囊爆破。 3、管道内没有清理干净。气囊是使用之前，管道必须清理一下，把一些淤泥、残渣稍微清理一下，否则管道内有一些石子等尖锐东西会扎破气囊，造成气囊爆破。管道封堵气囊也叫堵水气囊或闭水堵，能简单快速的对管道水流进行阻断。管道封堵气囊可分为天然橡胶管道封堵气囊，加强型管道封堵气囊。枣庄市市政污水管道封堵气囊施工方案 管道堵水气囊的使用寿命是很多客户都非常关心的问题，想要让管道堵水气囊的使用寿命得到有效的延长，可以在平常的操作当中多注意一些细节问题，就来为大家简单介绍一下影响管道堵水气囊使用寿命的因素。 首先影响管道堵水气囊使用寿命的因素就是管道内的物质，

管道内是清水和污水，封堵起来肯定不一样，污水有太多杂质，都是一些生活垃圾，时间久了就会慢慢产生氨气，氮气等一些有腐蚀性的气体，用气囊封堵此类物质，气囊的使用寿命肯定要稍短，当然，封堵之后用清水冲洗干净，再涂上一些防止老化的胶，这样用的时间也会长一点。重庆管道封堵气囊货真价实