

水封 睿辰密封 闸门水封

产品名称	水封 睿辰密封 闸门水封
公司名称	青岛睿辰密封科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	高新区松园路17号青岛市工业技术研究院B区
联系电话	17685737731

产品详情

二、模压橡胶密封件的优缺点

1、优点：

- (1) 可用做成多种形状
- (2) 精度高，产品形状规矩漂亮

2、缺点：

- (1) 一般只能做长度小于1300毫米
- (2) 生产周期长，效率低
- (3) 生产过程会产生很多毛边和废品
- (4) 模具成本昂贵，开发周期长

三、挤出胶条的优缺点

1、优点：

- (1) 可以无限长
- (2) 生产周期快，能力高
- (4) 很少废品产生

(5) 模具便宜，多级水封，开发便捷快速。

2、缺点：

(1) 只能做成条状

(2) 精度差一点，部分形状很难生产

干熄焦旋转密封阀的使用维护及故障处理

旋转密封阀的维护

1 密封副维护

密封副为一组合金属圆环，有弹簧预紧并能自动补偿间隙误差。为防止粉尘进入，在两侧密封室充氮气或压缩空气，压力应高于阀体内循环气体压力(一般保持在8~10 kPa)，检修人员应定期检查密封副磨损情况及润滑效果，对预紧弹簧螺栓进行调整紧固，水封，同时根据使用情况及时调整氮气或压缩空气压力和润滑给油量。

2 驱动机构的维护

旋转密封阀是由一台带电机的摆线减速机直接驱动的，岗位人员在运行过程中要定期检测减速机轴承温度、振动、电机电流，禁止过载运行；
检修人员每年对摆线减速机进行更换润滑油，同时对减速机和联轴器进行检查，保证减速机完好运行。

油封	液压密封	高压密封	水压密封
----	------	------	------

油封的常用材料有

氟橡胶，闸门水封，硅橡胶，聚氨酯，水封截止阀，聚四氟乙烯等。(NBR)它具有较好的耐热、耐磨性能，耐各种润滑油、润滑脂、油气混合物等，适用温度-30~120摄氏度，但不能再系液压油中及含极压添加剂的齿轮油中使用，在低点矿物油中性能稳定。酯橡胶(ACM)耐油、耐热性能优越，耐磨，抗臭氧，耐紫外线辐射，尤其是耐含极压液剂的润滑油、齿轮油、马达油、机油、石油系液压油等，适用于-30~150摄氏度范围工作。

水封-睿辰密封-闸门水封由青岛睿辰密封科技有限公司提供。水封-睿辰密封-闸门水封是青岛睿辰密封科技有限公司(www.qdrcmf.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。