

阳泉市教育机构抗震安全检测报告找什么机构

产品名称	阳泉市教育机构抗震安全检测报告找什么机构
公司名称	深圳市建工质量检测鉴定中心有限公司
价格	.00/个
规格参数	新闻资讯:房屋抗震鉴定中心
公司地址	深圳市南山区桃源街道塘兴路集悦城A26栋102室
联系电话	13926589609

产品详情

学校抗震安全检测哪里办理——房屋抗震的基础知识：抗震结构体系是抗震设计中应考虑的关键问题，对安全和经济起着决定性的作用，是综合的系统决策。体系的选择要符合抗震概念设计的几条基本原则。主要的抗震结构体系1．多层砌体房屋以砌体(无筋砌体或配筋砌体)抗震墙为抗震结构体系，其中以横墙承重为主的结构体系较为有利，承重横墙兼作横向抗震墙，纵向自承重墙作为纵向抗震墙，必要时也可以采用纵、横墙混合承重。2．多层内框架房屋指外墙为砖墙垛(或壁柱)承重，内柱为钢筋混凝土柱承重的房屋，适用于工艺上需要较大空间或使用上要求有较空旷的大厅的轻工厂房和民用公共等。3．底层框架砖房底层要求有较大空间作商店、服务大厅等，上部则为隔墙较多的住宅或办公楼，是一种上下材料不同、强度和刚度不连续的结构体系。4．框架结构多应用于多层及高层民用和多层的，平面布置灵活，易于布置较大房间。但纯框架结构侧向刚度小，属柔性结构，故其层数和高度都受到一定限制。5．框架—抗震墙结构在多层和高层钢筋混凝土房屋的纵向和横向布置适当的抗震墙，并与框架结构形成框架—抗震墙协同工作的结构体系。在地震作用下，层间位移比纯框架结构显着减小。6．抗震墙结构全部由纵、横抗震墙组成的结构体系，其抗震性能较好，在高层住宅、公寓、旅馆等中广泛应用。抗震设防烈度抗震设防烈度是按照规定的权限批准作为个地区抗震设防依据的地震烈度。以北京地区为例，抗震设防烈度为8。，即超越8。的概率为10%左右。现行抗震设计规范适用于抗震设防烈度为6。、7。、8。、9。地区程的抗震设计、隔震、消能减震设计。安全等级安全等级是根据的重要性和使用安全系数用来确定其施工质量的依据主要供设计在进行物安全系数校核。的安全等级在有抗震要求的情况下，应以抗震规范为准。抗震等级指设计部门依据有关规定，按照”物重要性分类与设防标准”，根据烈度、结构类型和物高度等，而采用不同抗震等级进行的具体设计。以钢筋混凝土框架结构为例，抗震等级划分为四级，以表示其很严重、严重、较严重及一般的4个级别。在我国的业中，已经开始严格执行这个等级标准。抗震设防指在综合考虑地震环境、工程的重要程度、允许的风险水平及经济承受能力能达到的安全目标等因素的基础上，经地震行政主管部门制定或审定的，新建、扩建、改建工程所应达到的抗御地震破坏的准则和技术指标。二、学校抗震安全检测哪里办理——对城市物抗震加固的重要意义城市物抗震加固在抗震减灾中显示极其重要的作用，如果发生地震，它就成为防止物倒塌破坏，抗震减灾的选择目标。城市物抗震加固设防的四个环节包括：选址、设计、施工、抗震加固现有工程，它们几个每一个环节都很重要，相辅相成，缺一不可。要认真把好物工程场地的选址关，及时搞好工程的抗震设防，扎实做好老旧物的加固改造，切实加强施工阶段的质量监督检查。城市人口和物集中且密度大，与乡村地区相对比，高楼居多，城市震灾要严重得多。物的倒塌是造成地震时经济损失和人员伤亡的主要原因。国内外历次地震经验表明，进行抗震加固现有物，可以减轻地震灾害所造成的损失。对抗震设防标准较低或没有进行抗震设防的物抗震加固，旨在提高其抗震能力的措施，是进行结构补强。通过加固补强，

使不符合抗震标准的物达到抗震能力要求。我们知道，自从存在物后，它们就免不了受到地震灾害的侵袭。地震时造成经济损失和人员伤亡的主要原因是地震时物的倒塌，它是各种次生灾害产生的直接诱因。对现有物进行抗震加固，能够大幅度地减轻地震灾害所造成地损失。另外，对物进行抗震加固，延长物的寿命，增加在未发生地震的地方的物安全，还能提高物抵抗意外突发事件的能力。通过对老旧进行抗震性能鉴定，采取多种抗震措施。抗震加固是防震减灾工作常采用的措施。对已进行抗震设防但达不到设防标准或未进行抗震设防的物进行基础加固，可避免人员伤亡与财产损失，在遭受相当于设防烈度的地震时，使物不被破坏。如1996年发生在新疆伽师连续多次6级左右地震后，县城的一些遭到严重破坏，许多民房在震中倒塌，对县城的楼房在震后进行了加固，在2003年6.8级地震中，加固后的物安然无恙。从上世纪80年代后期开始，在发达和地区，在总业投资中的改造维护的比率不断上升，其中主要的是对物的抗震加固。我国是世界上多地震之一，大中城市有70%位于7度以上地震区，现在，正处于地震活动高潮期，现有的抗震加固任务还很繁重。作为城市综合防灾规划的重要组成部分，开展城市物抗震加固工作意义十分重要。