

# 金华mpp电力管 mpp电力管计算公式 爱民塑胶

产品名称	金华mpp电力管 mpp电力管计算公式 爱民塑胶
公司名称	雄县爱民塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市雄县昝岗镇昝东村天使大道87号
联系电话	19801915325 19801915325

## 产品详情

格栅管的主要用途就是作为线缆的保护管材集护套和子管为一体，具有重量轻，使用寿命长，耐腐蚀等优点，在施工的过程中应该做好计划，避免磕碰，格栅管不能有压痕或者折痕，封堵完好，不能有异物落入，地下施工时要注意沟渠的深度，避免地面上的外力造成破坏。

雄县爱民塑胶有限公司是专业生产，电力管，格栅管，梅花管等系列管材的公司，是集研发与生产于一体的公司，公司生产的产品远销全国，在同类产品中以过硬的质量，良好的信誉口碑在客户群中获得了一致的好评。

使用格栅管时应注意的一些问题：

- 1．格栅管应符合现行业产品标准，金华mpp电力管，具有质量检验部门产品合格证，并应标明生产厂家，规格型号标识。
- 2．格栅管所用的胶水必须标有生产名称，出厂日期和使用年限，并必须有出厂合格证。
- 3．格栅管因运输，装卸，堆放或遮盖不严或因存放较长，都有可能造成格栅管，管件的变形和变质，连接前应对格栅管外观质量进行检查。
- 4．格栅管的接头，配件必须与格栅管规格型号配套。

格栅管的材料质量要求：

- 1.格栅管颜色均匀一致，格栅管内外壁不允许有气泡，裂口，分解变色及明显的杂质等缺陷。

2.格栅管两端面应平整且与轴线垂直，格栅管轴线方向不应有严重弯曲的现象。

3.格栅管型式试验中，mpp电力管设备，物理力学性能符合规定要求。

4.接头，堵塞等配件外观无缺陷，损伤，性能尺寸符合设计要求。

九孔格栅管的运输，贮存：

1.格栅管在运输，半途的搬动时要小心轻放，排列整齐，mpp电力管价格表，不得受到剧烈撞击，尖锐物品接触，不得抛、摔、滚和烈日曝晒，缆绳与格栅管接触处宜有软质材料隔离保护，装运时严禁格栅管放在管件上。

2.格栅管贮存应平整，堆放整齐，堆放高度不超过2m，距热源不少于1m，不得露天曝晒，若露天堆放应加以遮盖。

3.格栅管配件必须存放在室内的阴凉、干燥处，严禁明火。

九孔格栅管采用优质改良PVC工程塑料一次挤出，抗压强度高，正常情况无须做基础或包封，防沉降，能代替钢管安全穿越马路，阻燃（离火自熄性好），抗腐蚀、耐老化，使用寿命长达50年以上。产品外形美观，主要规格有大九孔格栅管和小九孔格栅管，与不同口径的光（电）缆配套，mpp电力管计算公式，与原有水泥管道、波纹管道等管道可以自由过渡、组合，并有相应接头、堵头、勒带、专用胶等配件，便于施工操作。

金华mpp电力管-mpp电力管计算公式-爱民塑胶(推荐商家)由雄县爱民塑胶有限公司提供。雄县爱民塑胶有限公司（[www.aimingd.com](http://www.aimingd.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（[www.bdaiminsj.com](http://www.bdaiminsj.com)）还是从事PVC灌溉管，PVC灌溉管材，PVC灌溉管道的厂家，欢迎来电咨询。