

亿鼎科技 环氧地坪漆价格 东莞大岭山环氧地坪

产品名称	亿鼎科技 环氧地坪漆价格 东莞大岭山环氧地坪
公司名称	亿鼎净化科技（东莞）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇圩镇社区荔苑路丽城花园47号
联系电话	18826836772

产品详情

环氧树脂自流坪地坪的安全性要求

车间环氧树脂自流坪地坪的安全性要求

如果地坪处在油渍环境或坡道处，则需要选择防滑地坪。

环氧树脂自流坪地坪适用于一些对于卫生条件要求比较高的场所比如说医院地面、食品厂车间地面、制药厂车间地面、实验楼地面、机房地面等;和要求抗冲击抗腐蚀耐磨的地面比如说地下停车场、工厂库房(过叉车)等。

建筑行业:地坪是建筑低层房间与下部图层接触的部分，它承担着低层房间的地面荷载，要具有好的耐磨、防潮、防水、保温性能。

环氧地坪施工的层次事项

1、选用材料及特点：和二及三层涂装系统相比，环氧地坪漆，主要是中涂层采用平底刮板刮涂的工艺，先刮砂浆后刮腻子，视厚度要求确定刮涂道数，结合打磨而找平地面，这样对中涂层的材料各方面要求降低了。而面涂采用生产好的无溶剂环氧自流平面漆甲乙混合后直接镘涂，不用现场加填料，环氧砂浆地坪，可以控制面涂用量在0.8-1.2KG/M2之间。

2、施工要点：环氧地坪施工工序较为繁多，施工工期长，人工费用高些。

3、主要特点：这种工法和二层、三层涂装系统相比，材料费用低，所以该工法占主流。

环氧地坪施工方法，东莞大岭山环氧地坪，在施工的时候一定要按照上面的步骤进行，咬住各个步骤上的施工特点和施工要点，不可大意，环氧地坪漆价格，否则会影响地坪漆的施工质量。

环氧地坪的养护步骤都有哪些

环氧地坪是一款环保的地坪漆，是一款高价值、高质量、高要求的产品，所以要正确使用环氧地坪，这样才可以延长使用年限，那么环氧地坪的养护步骤都有哪些呢？

接下来就由小编来为大家简单介绍环氧地坪的养护步骤都有哪些：

- 1、坪地施工完毕后需养护7-10天后方可投入使用，在养护期间，应避免水或其它溶液浸润表面
- 2、凡进入车间员工必须要换成胶底鞋(不可以穿泡沫底的黑底鞋)(以免将外面的泥沙带入车间而划伤地面)
- 3、凡是硬件：如铁椅、铁桌和铁货架等，须将其脚用软质塑料、橡胶包裹或用纸皮垫起来以免在使用过程中划伤地面
- 4、拖拉机扳需充分将机板升离地面，转弯时请特别注意机板角切勿刮伤地面
- 5、清洁地面时请用软质吸水性好的拖把或干湿两用吸尘器，可用清水或清洁剂清洗，但请注意地面湿滑
- 6、若因使用时间较长而造成磨损或刮花、小面积可进行局部修补，若面积较大则建议重新滚涂一次
- 7、设备进厂前，在地坪上铺上硬纸箱垫底，以免在运输设备过程中刮伤地面
- 8、推车，板车之车轮请用硬质或弹性胶轮，并厂房内外分开使用
- 9、环氧地坪可根据地面要求做打蜡处理(其效果可防止地面刮伤)

亿鼎科技(图)-环氧地坪漆价格-东莞大岭山环氧地坪由亿鼎净化科技（东莞）有限公司提供。行路致远，砥砺前行。亿鼎净化科技（东莞）有限公司（www.yidingff.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为防静电地板具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!