

# 膜片式电磁阀 柯尔克 电磁阀

|      |                  |
|------|------------------|
| 产品名称 | 膜片式电磁阀 柯尔克 电磁阀   |
| 公司名称 | 青岛柯尔克流体控制系统有限公司  |
| 价格   | 面议               |
| 规格参数 |                  |
| 公司地址 | 山东省青岛市李沧区九水路225号 |
| 联系电话 | 18953201155      |

## 产品详情

6213型00501095两位两通BURKERT电磁阀，BURKERT电磁阀是用来控制流体的方向的自动化基础元件，膜片式电磁阀，属于执行器；通常用于机械控制和工业阀门上面，对介质方向进行控制，从而达到对阀门开关的控制。6213型00501095两位两通BURKERT电磁阀，BURKERT电磁阀是用来控制流体的方向的自动化基础元件，属于执行器；通常用于机械控制和工业阀门上面，对介质方向进行控制，从而达到对阀门开关的控制。

零压差，结构紧凑，黄铜或不锈钢阀体，推杆线圈，防水锤、低噪音，膜片材质NBR、FPM、EPDM。内孔DN10 - 40mm，阀体材质黄铜、不锈钢1.4404，DIN43650  
A型插头，隔膜电磁阀，可与2508型电缆插座配套，带电缆插座IP 65，100%连续工作，可根据需要安装，使线圈朝上。零压差，结构紧凑，黄铜或不锈钢阀体，推杆线圈，防水锤、低噪音，膜片材质NBR、FPM、EPDM。内孔DN10 - 40mm，阀体材质黄铜、不锈钢1.4404，DIN43650  
A型插头，进口电磁阀，可与2508型电缆插座配套，带电缆插座IP 65，100%连续工作，可根据需要安装，使线圈朝上。

5282型：转动衔铁先导驱动，带手动开关。介质隔离。可更改回路功能。可调整开关时间（防水锤）。螺纹或法兰连接。内孔DN13 - 65mm，阀体材质螺纹连接黄铜、不锈钢1.4581，法兰连接不锈钢1.4581，密封材质NBR、FPM、EPDM。DIN43650 A型插头，可与2508型电缆插座配套，电磁阀，带电缆插座IP 65，5282型：转动衔铁先导驱动，带手动开关。介质隔离。可更改回路功能。可调整开关时间（防水锤）。螺纹或法兰连接。内孔DN13 - 65mm，阀体材质螺纹连接黄铜、不锈钢1.4581，法兰连接不锈钢1.4581，密封材质NBR、FPM、EPDM。DIN43650 A型插头，可与2508型电缆插座配套，带电缆插座IP 65，100%连续工作，可根据需要安装，使线圈朝上。100%连续工作，可根据需要安装，使线圈朝上。

膜片式电磁阀-柯尔克(在线咨询)-电磁阀由青岛柯尔克流体控制系统有限公司提供。青岛柯尔克流体控制系统有限公司(www.koercl.com)是从事“自动化控制产品,啤酒高浓稀释系统及混酒系统”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:王经理

。