

电磁阀 宝德电磁阀 柯尔克

产品名称	电磁阀 宝德电磁阀 柯尔克
公司名称	青岛柯尔克流体控制系统有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市李沧区九水路225号
联系电话	18953201155

产品详情

0407型介质高温BURKERT电磁阀，带强制提升伺服活塞和强制阀门提升，适用于温度 180癯的介质，电磁阀，适用于中性介质（包括蒸汽）。0407型介质高温BURKERT电磁阀，带强制提升伺服活塞和强制阀门提升，适用于温度 180癯的介质，隔膜电磁阀，适用于中性介质（包括蒸汽）。0407型介质高温BURKERT电磁阀，带强制提升伺服活塞和强制阀门提升，适用于温度 180癯的介质，适用于中性介质（包括蒸汽）。0407型介质高温BURKERT电磁阀，带强制提升伺服活塞和强制阀门提升，适用于温度 180癯的介质，适用于中性介质（包括蒸汽）。

BURKERT电磁阀，6013型BURKERT电磁阀，两位两通微型电磁阀，特殊型温度可达+180 ° C。6013A两位两通常闭，螺纹和底座连接BURKERT电磁阀，6013型BURKERT电磁阀，两位两通微型电磁阀，特殊型温度可达+180 ° C。6013A两位两通常闭，电磁阀线圈，螺纹和底座连接BURKERT电磁阀，6013型BURKERT电磁阀，两位两通微型电磁阀，特殊型温度可达+180 ° C。6013A两位两通常闭，螺纹和底座连接BURKERT电磁阀，6013型BURKERT电磁阀，两位两通微型电磁阀，特殊型温度可达+180 ° C。6013A两位两通常闭，螺纹和底座连接BURKERT电磁阀，6013型BURKERT电磁阀，两位两通微型电磁阀，特殊型温度可达+180 ° C。6013A两位两通常闭，螺纹和底座连接

burkert8400型温度变送器产品介绍及功能：

建立一个监控系统或开/关控制回路。利用显示器下方的3费按键可以对开关点进行设置。此外，过程值也可以传送到PLC（范围4-20ma）。该传感器结构紧凑，具有以下几种形式：8400型标准式：PT100的安装长度为29.5mm；8400型延长型：PT100的安装长度为100mm或200mm。可按需童工墙装式：必须配安装支架，且只能与分体式温度传感器配套。

技术参数

传感元件：pt100

测量范围：-40—125 ° C（环境温度为0-40摄氏度）

-40—90 ° C（环境温度超过40 ° C）

过程连接：G1/2”外螺纹

精度：±0.5 ° C或±1.5 ° C

电气连接：电缆插头 5针或8针M12可转向连接器

电源电缆：最长100m，屏蔽，宝德电磁阀，横截面：0.14-0.5mm²

防护等级：IP65，电缆插头插好时

介质温度：125 ° C

环境温度：-20—60 ° C

介质压力：PN16

材质：

外壳 PC，20%玻璃纤维

前面板薄片 聚酯

浸湿部件

传感器 不锈钢

密封 FKM

电源 12-30VDC（经过滤波和整流的，极性反向保护）

电流消耗：Max.80ma(无负载)

外部设定值输入：4-20ma，电流隔离，输入阻抗：250欧姆

输出：晶体管、继电器、4-20ma

响应时间：7s（从0升至100 ° C）

电磁阀-宝德电磁阀-柯尔克(推荐商家)由青岛柯尔克流体控制系统有限公司提供。青岛柯尔克流体控制系统有限公司（www.koercl.com）位于山东省青岛市李沧区九水路225号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前柯尔克在仪表阀中享有良好的声誉。柯尔克取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。柯尔克全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。