

反渗透清洗剂 行业标准 济南贝亚特化工 品质保障 全国发货

产品名称	反渗透清洗剂 行业标准 济南贝亚特化工 品质保障 全国发货
公司名称	济南贝亚特化工科技有限公司
价格	11800.00/吨
规格参数	品牌:济南贝亚特化工 产地:山东 执行标准:国标
公司地址	济南市历城区
联系电话	0531-88774855 18560003021

产品详情

一、产品性能： 反渗透清洗剂是一种低PH值的液体配方，用以去除金属氢氧化物、碳酸钙、和其它盐类的结垢，它适用于芳香聚酰胺反渗透膜、中空纤维膜以及纳滤（NF）和超滤（UF）；优良的清洗效果可以延长膜的运行时间。 1.适用于所有芳香聚酰胺膜和醋酸膜，低泡沫配方；
2.稀释液调节PH 保持在2.0~4.0之间；
3.液体药剂，可以缩短混合时间，可以与水以任意比例混溶；

二、技术指标：

外观	无色至淡黄色透明液体
PH (1%)	2.5 ± 1.0
比重(20 g/cm3)	1.10 ± 0.03

三、投加说明： 根据水质分析报告及系统情况计算出一个合适的投加浓度，通常将该药剂投加在清洗箱中，一般投加浓度为2~4%。

四、清洗说明： 1.检查并冲洗整个RO清洗系统保持洁净；
2.清洗前，必须基本明确RO膜元件被污染的类型及造成此污染的原因，要基本做到对症下药；
3.清洗后要对造成污染的原因进行分析，并做出相应的预处理防御措施；
4.在清洗过程中，清洗液的温度始终要保持在要求（25~35）的温度范围内； 5.清洗的流量应采用膜厂家或药剂供应商的推荐值，另外，流量的大与小以及浸泡时间的长短要根据膜元件的污染类型和污染程度来确定（如果无此推荐值，ExLen的技术工程师可以根据系统实际情况给以指导）；
6.污染较为严重的系统，在清洗时要咨询ExLen的技术工程师，以取得更好的清洗方案为妥； 7.多段RO系统，每段应单独清洗以获得更好效果，如果洗液变浑浊或PH值超出建议的范围，需重新配制洗液或补充清洗剂，系统在重新投用前一定要用RO产水冲洗。

五、包装与储存： 采用塑料桶包装，25kg或20kg/桶；

物化性质稳定，储存于阴凉处，储存期为2年。

六、安全与防护：

本品呈酸性，操作时注意劳动保护，避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。