洛阳发电机出租-静音移动供电站!(洛阳市公司)

产品名称	洛阳发电机出租- 静音移动供电站!(洛阳市公司)
公司名称	电科环保科技有限公司
价格	777.00/台
规格参数	品牌:洛阳大型静音柴油发电机型号:100-2000kw供应商:洛阳发电机租赁公司
公司地址	各地区均有办事处
联系电话	15166570070

产品详情

获得电力"是营商环境评价体系中的重要一环。洛阳发电机租赁供电公司始终践行"人民电业为人民"企业宗旨,聚焦环节、时间、成本、供电可靠性等"获得电力"指标,不断深化小微企业"三零"和大中型企业"三省"办电服务,持续营造国内"环节少、办电快、成本低、政策优、服务好"的"五"电力营商环境,助力全市经济社会发展。

量身定制"一企一策"用电方案

移动发电机出租矫捷,顺应性强:各类破裂站有多种设置装备摆设,用户也可以按照本身的需要自选设置装备摆设,可按照分歧的破裂工艺要求构成;先碎后筛,也可构成;先筛后碎流程,破裂与筛分也可以零丁利用。破裂站可按现实需求组合成粗、细碎两段破裂筛分系统,也可组合成粗、中、细三段破裂筛分系统,便于公路运输及场地深切车载安装支撑,设备场地驻扎快捷便当车载式电念头及节制箱一体化移动发电机出租。

产品范围

- 1、发电机组输出功率范围:30KW至2000KW不等。
- 2、广泛适用于工厂、宾馆、商厦、邮电、公路、铁路、桥梁施工、矿山、野外作业(砂石拌和系统、隧道施工)及边远山区、城镇。

3、根据用户的不同要求,可以量身为用户提供供电解决方案,如多台并联、并网、自动化型发电机组,以及移动式、低噪音型。

租用我司发电机组优势

- 1、我们提供的柴油发电机,可靠性、稳定性高,使用过程中搞冲击负载能力强,不容易产生故障。
- 2、我们有几十年的发电机组租货、维修经验,有较强的技术团队和维修队伍,一旦发生故障,我们能以较短的时间处理
- 3、我们承诺提供给用户的发电机,相同功率的发电机的耗油量在同行中为较低,能为用户节省一笔可观 柴油费,特别是长期使用的用户经济性能更显著。
- 4、我们还可为用户提供发电机维修、回收及发电机保养业务。

快速反应, ,客户至上。发电机出租租赁报价表质量,确保安全,文明施工,艰苦创业!主要业务范围:发电机组的租赁,销售,维修服务。租赁部拥有大,中,小型机械设备数百台,其中普通/静音发电机组kw)等。公司所有设备均达到环保标准;公司对各种类型施工机械不断更新换代,以满足客户需求。发电机组:(康明斯,沃尔沃,大宇,卡特,上柴)5kw,15kw,20kw,50kw,75kw,100kw。服务宗旨:品质保障120kw,150kw,200kw,300kw,300kw,400kw,500kw,600kw,800kw,1000kw,1100kw。洛阳发电机出租-静音移动供电站!(洛阳市公司)同步发电机的额定参数1.额定容量SN或额定功率PN额定容量是指发电机长期安全运行时,所能输出的视在功率,一般以千伏安(kVA)或兆伏安(MVA)为单位;额定功率是指发电机正常运行时,所能输出的有功功率,一般以千瓦(kW)或兆瓦(MW)为单位。其型号的意义为:Q—汽轮,F—发电机,S—定子绕组水内冷、转子绕组水内冷、铁芯空冷,300表示额定功率(单位是MW),2表示极数,下标2表示。型(改进型)。2.额定电压UN额定电压是指发电机额定运行时,机端定子三相绕组的线电压,单位为伏(V)或千伏(kV)。洛阳发电机出租-静音移动供电站!(洛阳市公司)

柴油发电机维修保养内容

- 一、空气滤清器的维修保养周期为每运行50小时进行一次。
- 1、松开铁环,拆下储尘器及滤芯,由上至下小心清洁滤芯;
- 2、滤芯不太脏时,可直接用压缩空气吹净,但应注意空气压力不能太大,喷嘴不可太接近滤芯;
- 3、如果滤芯太脏,应用专用清洁液清洗,完后用电热筒吹干(注意不能过热)。
- 4、清洗完毕,应进行检查,检查的方法是用灯光从内往外照,在滤芯外部观察,如发现有光点则表明滤芯已穿孔,此时应更换同型号的滤芯:
- 5、如果没有光点出现则表明滤芯未穿孔,此时则应小心安装好空气滤清器。
- 二、蓄电池的维修保养周期为每运行50小时进行一次。

- 1、用验电器检查蓄电池充电是否足够,否则应充电;
- 2、检查电池液位是否在极板上15mm左右,如果不够则加电解液至上述位置;
- 3、检查电池接线柱是否被腐蚀或有打火痕迹,否则应修复处理或更换,并涂上黄油。
- 4、对蓄电池的充放电应做好《酸性电池组充(放)电记录》。
- 三、皮带的维修保养周期为每运行100小时进行一次。
- 1、检查每条皮带,发现有损坏或失效的,应及时更换:
- 2、在皮带中段加40N压力,皮带应能按下12mm左右,太松太紧都应进行调整。
- 四、散热器的维修保养周期为每运行200小时进行一次。
- 1、外部清洁:用热水(加入清洁剂)喷洗,方法是从散热器前面向风扇方向喷(如从反方向喷射只会把污物逼进中心位置),使用此方法时,要用胶布挡住柴油发电机;如果上述方法不能清除顽固的沉积物,则应把散热器拆下浸在热的碱水中约20分钟,然后用热水清洗。
- 2、内部除垢:1、把水从散热器中排干,然后把散热器与管子相连的地方拆开并封口;2、向散热器倒入45度的4%的酸溶液,过15分钟后排干酸溶液,检查散热器;3、如果仍有水垢,则用8%的酸溶液再洗一次;4、除垢后用3%的碱溶液中和两次,然后再用清水冲洗三次以上;5、所有工作完成后,检查散热器是否漏水,如果漏水则申请外委修补;6、如果不漏水则重新装回,散热器装回后应重新灌满清水并加入防锈剂。
- 五、润滑机油系统维修保养周期为每运行200小时进行一次。
- 1、启动柴油发电机,让其运行15分钟;
- 2、当柴油机高热时,从油底壳螺塞排出机油,排完后用110NM(用扭力扳手)旋紧螺栓,然后再向油底壳加同型号新的与机内相同的机油,涡轮增压器内也应加添相同型号机油;
- 3、拆除两个粗机油滤清器,换两个新的机油滤清器,新滤清器内应注满新鲜的与机内型号相同的机油(粗机油滤清器从代理商处购得):
- 4、更换精滤清器滤芯后,添加新的与机内型号相同的机油。
- 5、柴油滤清器的维修保养周期为每运行200小时应进行一次拆除柴油滤清器,换上新的滤清器,并加满新的干净柴油,然后装回。
- 6、充电发电机和启动电机的维修保养周期为每运行600小时进行一次。
- 7、清洗各机件、轴承.吹干后加注新的润滑油:
- 8、清洁碳刷,如果碳刷磨损厚度超过新装时的1/2则应及时更换;
- 9、检查传动装置是否灵活,电机齿轮磨损情况,如果齿轮磨损严重则应申请外委维修。
- 六、发电机控制屏维修保养周期为每半年进行一次。

用压缩空气清除里面的灰尘,拧紧各接线头,对于生锈或过热的接线头应进行处理并拧紧。

对于上述的所有维修保养工作都应清晰、完整、规范地记录在《设备设施维修保养记录表》内,对柴油发电机本体的维修保养须填写《柴油发电机保养录表》。

对柴油发电机进行大中修,或对主要零部件进行更换时,应将维修或更换情况记录在《设备大中修及零部件更换记录》表中。所有的记录根据实际情况定期由系统工程师整理好交部门资料室存档,长期保存。

"供电公司按下"快进键",提前完成电力设施配套建设任务,为企业办电开辟"绿色通道",让投资者提振信心,解除用电后顾之忧。

如今,洛阳供电公司优化营商环境工作持续深化,在主动服务中以民心标尺丈量供电服务的速度和质量,电力客户的获得感不断增强。