

火电厂用钢边橡胶止水带

产品名称	火电厂用钢边橡胶止水带
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	55.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

随着橡胶行业的发展，钢边式橡胶止水带厂家越来越多，但有些都是一些小厂子，没有正规手续，生产的钢边式橡胶止水带质量也没有保障。小编向大家推荐我们衡水剑锋工程橡胶有限公司，我们是钢边式橡胶止水带实体厂家，生产经理丰富，无论从产量还是质量上都属于中高等公司！我们诚挚的邀请有合作意向的客户前来咨询！！！！

参加施工的人员应认真学习，熟悉设计图纸和现行施工规范、标准、规程。按施工图纸并结合施工现场实际情况，确定止水带的施工顺序，确定可靠地固定措施。项目技术负责人根据施工方案向工班长进行交底，并由其对施工班组进行安全、质量、技术交底。按照设计和规范要求列出本工程的止水带性能、位置有效防水位置一览表，施工中严格按此执行。钢边止水带安装施工材料要求根据设计要求，工程所用钢边橡胶止水带种类、规格必须符合要求，并经试验检验合格。钢边橡胶止水带应满足《高分子防水材料第二部分：止水带》（GB18173.2-2000）要求。钢边止水带安装施工主要工具安装钢边止水带时用到的工具有：手枪钻、角磨机、壁纸刀、剪刀、铆钉枪、铆钉、锤子、钢边橡胶止水带硫化接头设备。钢边止水带安装施工作业条件止水带不得长时间露天曝晒，防止雨淋，勿与污染性较强的化学物质接触。在运输和施工中防止机械、钢筋损坏止水带。

施工过程中止水带必须可靠固定。避免在浇筑混凝土中发生位移，从而保证止水带在混凝土中的正确位置。

要想采购比较好的外贴式橡胶止水带，要根据施工要求、地方以及环境进行硬度和拉伸强度及耐老化等各方面参数的一个检测，一般送样检测来确定合格。不要认为，没有检测就不影响使用，止水带在施工中很重要，直接影响建筑的使用年限。外贴式橡胶止水带如果没有严格要求检测的话，简单的来辨别好坏，要求供应商邮寄样品，然后供货的时候，主要看中间部分，止水带一般都是一卷一卷的，很多人为了检测好坏，不影响正常的使用，直接剪掉头部一部分来看，很容易忽略中间质量，不妨抽取一个卷，进行中间剪切，进行查看、比较，后确认质量及合作厂家。板止水带的应用广，但是来衡量检测钢边止

水带的指标是什么呢？钢板止水带指标检测都有什么标准吗？

1、钢边止水带的硬度（邵尔A）技术要求达到 60 ± 5 度

2、钢边止水带的拉伸强度达到 12MPa

3、铁路用钢边止水带的扯断伸长率 450%

4、钢边止水带的橡胶压缩变形性70 × 24h 30%

5、钢边止水带的橡胶压缩变形性23 × 168h 20%

6、钢边止水带的撕裂强度要求 25KN/m

7、橡胶止水带脆性温度 45