

额温枪防疫检测 红外线测温仪 体温身高体重体检一体机

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 额温枪防疫检测 红外线测温仪 体温身高体重体检一体机 |
| 公司名称 | 河南乐佳电子科技有限公司 |
| 价格 | 11800.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:乐佳 型号:HW-700AT 检测项目:身高体重体温身体指数 |
| 公司地址 | 郑州市高新技术开发区红松路36号院龙鼎一期209 |
| 联系电话 | 86-182-03652601 18203652601 |

产品详情

额温枪防疫检测 红外线测温仪 体温身高体重体检一体机

HW-700AT红外线测体温额温枪无接触测量体温身高体重体检机，HW-700A测量体温身高体重一体机，一秒钟快速测温，防疫必备，采用7寸真彩液晶触摸屏，自助图片引导，语音提示式操作。一体化检测身高体重BMI，体温等，快速准确安全测量体温。

红外线测体温额温枪 无接触测量体温身高体重体检机

厂家：河南乐佳电子科技有限公司

体温枪，额温枪，红外线额温枪，新冠肺炎防疫必备型身高体重体温测量仪，快速一秒测体温，准确度高，测量快速。适用于学生开学、企业复工、车站等流动人口多的场所。

红外线额温枪 快速准确测量体温 HW-700A测量体温身高体重一体机

额温枪（红外线测温仪）针对量测人体额温基准设计，使用非常简单、方便。1秒可准确测温，无辐射点，免除对眼睛之潜在伤害，不需接触人体皮肤，避免交叉感染，一键测温，排查流感。适合家庭用户、宾馆、图书馆、大型企事业单位，也可以用于医院、学校、海关、机场等综合性场所，还可以提供给医务人员在诊所使用。

厂家直销，源头工厂，多个款式可选择，多功能支持选配和定制。

HW-700AT带体温超声波体检机

身高测量方式: 美国原装超声波探测器测高

体重测量方式: 精密压力传感器称重, 秤盘采用
冷板冲压成型(非铸铁)。

测量范围: 身高测量范围: 60-200cm 分度值0.1cm

体重测量范围: 8-200kg 分度值0.1kg

体温范围: 34 -43 ??分度值: 0.1 ??

测量距离1-5CM

测量速度: 480次/小时

体 型: 1英寸大LED体格指数BMI

测量结果: LED显示身高、体重、BMI ,
并指示体型偏瘦、正常、偏胖、肥胖。

红外体温枪

语 音: 测量提示并自动播报测量结果

数据输出格式: RS-232

电源电压功率: 110V-220V,50HZ

功耗:待机时功率: 8 W

测量时功率: 15W

平均耗电量: 10 W

环境温度: -10 ~ +40

环境湿度: < 85 %

整机重量: 毛重: 25KG

净重: 20KG

测温方式对比

肛门温度 36.6 ~38

口腔温度 35.5 ~37.5

腋下温度 34.7 ~37.3

耳蜗温度 35.8 ~38

额头温度 35.8 ~37.8

额温枪工作原理:任何物体在高于绝对零度(-273)以上时都会向外发出红外线,额温枪通过传感器接收红外线,得出感应温度数据.

额温枪使用方法:鼻梁之上,两眼中间部位相对测体表温度来说是最接近正常体温的放射源,把额温枪放于距此5-6cm处测温.精度为 ± 0.3 ,不建议做医用,但可做流感快速,非接触安全排查用.报警者可经医院及时确诊而进行防治.