

可伸缩卸货神器

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 可伸缩卸货神器 |
| 公司名称 | 大城县东迷堤飞鸿机械设备厂 |
| 价格 | 30.00/台 |
| 规格参数 | 承重量:200斤 型号:可订做 产地:大城县工业区 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县臧屯镇东迷堤村1街1排3号 |
| 联系电话 | 0316-5960645 15128666332 |

产品详情

可伸缩卸货神器 15128666332 微信电话同步 常见故障输送带长时间使用，出现磨损是不可避免的，即使是质量很好的输送带，也都多多少少的会出现不同程度的磨损，输送带磨损之后就需要进行修复或者更换，否则会影响使用的效率。

我们有必要在橡胶中加上适量的白炭黑。为了减少更换和维修输送带的费用，必须重视对操作人员和维修人员进行输送带的运行和维修知识的培训。重型刮板输送机的机尾与机头一样，也设有动力传动装置，从安设的位置来区分叫上机头与下机头。

首先是它运行可靠。在许多需要连续运行的重要的生产单位，如发电厂煤的输送，钢铁厂和水泥厂散状物料的输送，以及港口内船舶装卸等均采用带式输送机。如在这些场合停机，其损失是巨大的。必要时，带式输送机可以一班接一班地连续工作。

5.输送机可设置侧面挡板，两侧安装控制工位单元，实输送过程的自动化功能。

带式输送机动力消耗低。由于物料与输送带几乎无相对移动，不仅使运行阻力小(约为刮板输送机的1/3-1/5)，而且对货载的磨损和破碎均小，生产率高。这些均有利于降低生产成本。

带式输送机的输送线路适应性强又灵活。线路长度根据需要而定.短则几米，长可达10km以上。可以安装在小型隧道内，也可以架设在地面交通混乱和危险地区的上空。

4.速度调节可选择变频调速或选用无级变速减速电机。

根据工艺流程的要求，带式输送机能非常灵活地从一点或多点受料.也可以向多点或几个区段卸料。当同时在几个点向输送带上加料(如选煤厂煤仓下的输送机)或沿带式输送机长度方向上的任一点通过均匀给料设备向输送带给料时，带式输送机就成为一条主要输送干线。

6.用户在询价时请提供详细输送物料名称、尺寸和要求机器的材质、尺寸、速度、输送量要求等

带式输送机可以在贮煤场料堆下面的巷道里取料，需要时，还能把各堆不同的物料进行混合。物料可简单地从输送机头部卸出，也可通过犁式卸料器或移动卸料车在输送带长度方向的任一点卸料。