

# UPS电源蓄电池12V100AH、12V65AH、12V40AH现货

产品名称	UPS电源蓄电池12V100AH、12V65AH、12V40AH现货
公司名称	山东埃易斯德电源科技有限公司
价格	20.00/只
规格参数	品牌:UPS 型号:12V100AH 规格:12V65AH
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号
联系电话	0531-83158300 15711116758

## 产品详情

UPS电源蓄电池12V100AH、12V65AH、12V40AH现货

温馨提示:

电池两极不能短路,外壳严禁碰击,充放电过程中好保持正立摆放

请使用恒流恒压蓄电池专用充电器

电池不能过度充电(12V/6V电池充电电压不能大于15V/7.5V)

电池不能过度放电(12V/6V电池放电电压不能小于9.6V/4.8V)

电池使用后要及时充电,不管有没用完电,否则有可能内部极板硫化而致不能再充电

电池静放三个月要补充电,保持电池满电是好的保存方法

山东圣阳蓄电池SP12-65 (12V65AH) ” 参数说明是否有现货：是认证：泰尔放电倍率：高倍率标称电压：12V是否可充电：可充电形状：方型蓄电池类型：铅酸蓄电池型号：Sp12-65规格：12V65ah商标：山东圣阳电源包装：原厂包装“山东圣阳蓄电池SP12-65 (12V65AH) ” 详细介绍

山东圣阳蓄电池SP12-65 (12V65AH) 圣阳蓄电池12V65AH 产品报价 参数型号详细介绍 山东圣阳蓄电池已形成成熟的AGM和GEL两大类阀控铅酸蓄电池开发技术、锂离子电池开发技术和新能源系统集成技术；拥有“圣阳”、“ABT”、“赛耐克”、“方信”四个品牌，产品涵盖12大类33个系列400多个品种,并通过了CE、UL、VDS、CU和泰尔认证；产品广泛应用于通信、电力、动力和新能源储能等领域，远销30多个国家和地区，畅销国内外市场。

## 圣阳蓄电池特性:

- 1、完全的密封，免维护设计。
- 2、设计寿命（25 ）6V、12V可达12年,2V长达18年。
- 3、迎合了高频率，深程度放电的需要，极大地提高了放放电的持久性及深循环放电能力。
- 4、分析纯电解液，无泄漏，自放电低，任意方向使用。
- 5、阀控式，开启压力为2Psi（1Psi 7KPA）。
- 6、电池外壳及盖材料采用ABS强化阻燃料（V0级），隔板采用高分子聚合物，采用高纯度铅活性物质。
- 7、通过FAA和IATA机构无害产品认证。
- 8、符合IEC896-2，D/N43534，及BS6290 EUROBAT标准。

圣阳电池主要由管状正极板，负极板，电解质，隔膜，电池槽，电池盖，极柱，液体注入盖等组成。排气型电池的电极由铅和铅的氧化物制成，并且电解质是硫酸的水溶液。主要优势是电压稳定性和低价格;缺点是比能量低（即每千克电池存储的电能），使用寿命短，维护频繁。老式的普通电池一般寿命约为2年，他们需要定期检查电解液的高度并加入蒸馏水。但随着科学技术的发展，铅酸蓄电池的寿命也越来越长，维护也越来越简单。

1.长时间放电特性。2.适用于备用和储能电源使用。3.特殊的极板设计，循环使用寿命长。4.特殊的铅钙合金配方，增强了板栅的耐腐蚀性，延长了电池使用寿命。5.专用隔板增强了电池内部性能。6.热容量大，减少了热失控的风险，不易干涸，可在较恶劣的环境中使用。7.气体复合效率高。8.失水极少无电解液层化现象。9.贮存期较长。10.良好的深放电恢复性能。11.采用气相二氧化硅颗粒度小，比表面积大。12.自放电率极低，适应温度范围广。13.采用阀控式安全阀，使用安全、可靠。

特别隔膜（AGM）牢固吸附电解液使之不流动。电池无论立放或卧放均不会泄露，保证了正常使用。