

# 无动力自由伸缩卸货

产品名称	无动力自由伸缩卸货
公司名称	大城县东迷堤飞鸿机械设备厂
价格	60.00/台
规格参数	长度:可订做 承重量:200斤 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇东迷堤村1街1排3号
联系电话	0316-5960645 15128666332

## 产品详情

无动力自由伸缩卸货 15128666332 微信电话同步 带式输送机动力消耗低。由于物料与输送带几乎无相对移动，不仅使运行阻力小(约为刮板输送机的1/3-1/5)，而且对货载的磨损和破碎均小，生产率高。这些均有利于降低生产成本。

带式输送机的输送线路适应性强又灵活。线路长度根据需要而定.短则几米，长可达10km以上。可以安装在小型隧道内，也可以架设在地面交通混乱和危险地区的上空。

4.速度调节可选择变频调速或选用无级变速减速电机。

在同步带张力的作用下，应该说导向轮和张紧轮出现了不同程度的磨损，甚至出现了导向轮架和张紧轮架变形(向内变形)情况。高速低档发动机转速快，费油。常见故障输送带长时间使用，出现磨损是不可避免的，即使是质量很好的输送带，也都多多少少的会出现不同程度的磨损，输送带磨损之后就需要进行修复或者更换，否则会影响使用的效率。

链板输送机的输送面平坦光滑，摩擦力小，物料在输送线之间的过渡平稳，可输送各类玻璃瓶、PET瓶、易拉罐等物料，也可输送各类箱包。一种输送带质量的好坏，对其使用具有重要的影响，而且也会对企业生产效率产生影响。该机的常见故障及处理方法如下：输送机械与包装机械共同演绎包装输送机一般应在空载的条件下启动。

要按照规定要求进行润滑，且要润滑到位。劣质输送带会出现厚薄不一样的情况。伸缩皮带机是的高效连续运输设备，与其他运输设备（如机车类）相比，具有输送距离长、运量大、连续输送等优点，而且运行可，易于实现自动化和集中化控制，尤其对高产高效矿井，带式输送机已成为煤炭开采机电一体化技术与装备的关键设备。

白炭黑可作为间-甲-白粘合体系的一个组分，既能够起到改善橡胶与金属的粘合性能的作用，又能够赋

予硫化胶良好的耐磨性、生热性、抗撕裂强度和耐疲劳的特性，所以我们有必要在橡胶中加上适量的白炭黑。为了减少更换和维修输送带的费用，必须重视对操作人员和维修人员进行输送带的运行和维修知识的培训。重型刮板输送机的机尾与机头一样，也设有动力传动装置，从安设的位置来区分叫上机头与下机头。