

甘肃单级高效真空滤油机

产品名称	甘肃单级高效真空滤油机
公司名称	成都世旭电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都市武侯区簇桥创富中心A座1303
联系电话	028-87330110 15388193573

产品详情

SXZJ系列单级高效真空滤油机

产品简介：

SXZJ系列单级高效真空滤油机采用先进的脱气元件，可大幅度提高脱水脱气效率、采用先进的光电控制消泡装置，油位控制采用机械及电控式和超压报警装置，可实现自动运行。进出油口具有互换功能，在运行中通过阀门控制可进行随意互换进、出油路，无需拆卸换油管。

SXZJ系列单级高效真空滤油机采用低功率高密度式电加热元件，设有过热保护系统，在任何情况都不会造成油质劣化现象，全系统无需冷却，使用方便，冬季使用安全，更换滤芯无需工具拆卸。

产品别称：

板框式滤油机、离心式滤油机、液压式滤油机、手提式滤油机、真空滤油机、防爆真空滤油机、润滑油专用滤油机、抗燃油专用滤油机

用途与特点：

适用于110KV以上的大型输变电设备及国家主变电网。

高真空度，极限真空 5Pa，工作真空 35Pa，大抽速，抽速率 330L/S。

采用立体闪蒸和平面闪蒸相结合，使脱水，脱气更彻底。

采用电磁阀相结合的控制方式。

真空注油和真空干燥变压器。

本机可实行带电滤油达300小时以上。

引进日本低温油技术，能有效去除油中的微水，提高耐压值。

产品参数：

项目

参数名称

单位

SXZJ-30

SXZJ-50

SXZJ-100

SXZJ-150

SXZJ-200

SXZJ-300

SXZJ-500

设备技术指标

流量

L/H

1800

3000

6000

9000

12000

18000

30000

工作真空度

MPa

-0.08 — -0.099

工作压力

0.5

恒温控制范围

20 — 80

电源

V

380V/50Hz(或根据用户需要)

工作噪声

dB(A)

78

加热功率

kW

30

45

60

90

135

180

216

总功率

35

50

66

96

142

191

230

进出口管径

mm

25

32

40

65

80

设备重量

Kg

600

800

1000

1300

2100

2400

外形尺寸

长

1200

1250

1450

1600

1900

宽

1400

1700

1900

高

1750

2150

2250

2300