

GZ-70U型 高光强电脑智能型长寿命航空障碍灯

| | |
|------|--|
| 产品名称 | GZ-70U型 高光强电脑智能型长寿命航空障碍灯 |
| 公司名称 | 北京凯凯双盛电器有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 型号:GZ-70U型 类型:高光强航空障碍灯 防护等级:IP65 |
| 公司地址 | 北京市西城区西四北二条2号2幢274室 |
| 联系电话 | 66060809 13371611718 |

产品详情

| | | | |
|------|-----------|--------|------------------|
| 型号 | GZ-70U型 | 类型 | 高光强航空障碍灯 |
| 防护等级 | IP65 | 光源功率 | 220 (W) |
| 电压 | 150 (V) | 主要适用范围 | 高光强电脑智能型长寿命航空障碍灯 |

【航空障碍灯】 aviation obstruction light 按国家标准,顶部高出其地面45米以上的高层建筑必须设置航标灯。为了与一般用途的照明灯有所区别,航标灯不是长亮着而是闪亮,闪光频率不低于每分钟20次,不高于每分钟70次。

航空障碍指示灯分类

障碍标志灯一般分为低光强、中光强和高光强三种,障碍标志灯的垂直和水平距离大于45米建筑及其设施,可以三种障碍标志灯可以互相配合使用。

离地面90米以上建筑物及其设施:使用中光强障碍标志灯为红色闪光灯,闪光频率应在每分钟20-60次之间,闪光的有效光强不小于1600cd;或者使用红色的高光强障碍标志灯,使其闪光效果更加明显。离地面150米以上建筑物及其设施,使用高光强障碍标志灯并必须为白色闪光灯,闪光频率应在每分钟20-70次之间,有效光强随背景亮度而定。

障碍标志灯分布

障碍物就其障碍标志灯的设置应标志出障碍物的最高点和最边缘(即视高和视宽)设障碍标志灯,中间层的间距必须不大于45米,城市中百米以上超高建筑物尤其要考虑中间层加设障

障碍标志灯的垂直和水平距离不宜大于45米(即如果物体的顶部高出其地面45米以上,必须在其

中间加碍标志灯)

对于烟囱或其它类似性质的建筑物，顶部障碍标志灯应位于顶端1.5-3米之间，考虑到烟囱对灯具的污

染，障碍标志灯可设在低于烟囱口4-6米处的位置。

高于150米的超高物体应中、高光强障碍标志灯配合使用。

对于不足150米高的高压输电电缆、铁塔可在顶部设发白光的中光强障碍标志灯。

不论哪种障碍标志灯，其不同高度的障碍标志灯数目及排列，应能从各个方面都能看出该物体或物体“群轮廓”，并且考虑障碍标志灯的同时和顺序闪烁，以达到明显的警示作用。

gz型 高光强电脑智能型长寿命航空障碍灯

该航空障碍灯符合美国联邦航空局(faa)要求和国家航空行业mh/t6012-1999标准。产品适用于高楼、电视塔、通信铁塔、高烟囱、码头、航道、石油平台、大桥等高层建筑上作为航行障碍物标志灯。灯器内置3根长寿命氙气灯管，平时一根灯管工作，其余备用，当灯管损坏后，自动切换到另一根备用灯管继续发光。灯器内置电脑控制板，自动控制灯器的光控、闪光、自动切换灯管和交流稳压。灯器有3根输入线，2根接ac220v电源，1根为外接控制线。改变控制线接法，可以满足各种使用要求。灯器外壳采用不锈钢，水密结构，外型美观，安装方便。

技术参数

| | | | |
|----------|----------|----------------------------------|---------------|
| 灯器型号 | gz-70u | 环境温度 | 室外 -45 -60 |
| 有效光强 | 200000cd | 外形尺寸 | 380x200x170mm |
| 闪光频率 | 40/分钟可调 | 安装孔级 | 144x160mm |
| 光源性质 | 氙气灯 | 密封等级 | ip65 |
| 光源寿命 | >20年 | 光控 | 50-300lx |
| 供电方式 | ac220v | 灯罩颜色 | 白色 |
| 功耗 | 150w | 发光颜色 | 白色 |
| 重量 | 3.5kg | 适应高度 | 150米以上 |
| gz-70u | 子灯 | 可与控制箱或主控灯配套使用、闪光、光控开关受控制箱或主控灯控制。 | |
| gz-70u/b | 主控灯 | 多盏联闪(无需控制箱，能实现行业标准) | |

| 灯器型号 | 产品特点 | 选型说明 | 适用范围 |
|------|------|------|------|
|------|------|------|------|

| | | |
|----------|------------|------------------|
| gz-70u | 配控制箱多盏联闪 | 安装多只灯器并要求功能齐全的场所 |
| gz-70u | 独立使用、光控、闪光 | 单独使用 |
| gz-70u/b | 多盏联闪、光控 | 安装多只灯器场合 |