

专业生产的国家标准的航标灯

产品名称	专业生产的国家标准的航标灯
公司名称	北京凯凯双盛电器有限公司
价格	11500.00/套
规格参数	型号:GZ-7H 类型:智能航空障碍灯 防护等级:IP68
公司地址	北京市西城区西四北二条2号2幢274室
联系电话	66060809 13371611718

产品详情

型号	GZ-7H	类型	智能航空障碍灯
防护等级	IP68	光源功率	60 (W)
电压	220 (V)	主要适用范围	机场，城市大楼

公司介绍

北京凯凯双盛电器有限公司是一家专业从事电器经营的企业，主要产品有：电缆、桥架母线、配电箱、应急电源、消防器材、开关面板、灯具、航空障碍灯、安全网、绳网并承接铁塔，烟囱，避雷针，防雷工程等。集团于一九八八年投资1000万人民币，与高校合作，开发新一代低光强航空障碍灯，中光强航空障碍灯，高光强航空障碍灯，航标灯，障碍灯，太阳能航空障碍灯。最近我公司成功开发出，全球体积小，重量轻，光度强，小型航空障碍灯。受到广大新老客户的好评，公司已建成质量管理体系并通过iso9002质量认证：通过中国中轻产品质量保障中心认可，凯凯双盛电器公司的产品主要用于建筑行业，凯凯公司的发展离不开广大新、老朋友的厚爱和支持。我们一定用优良产品、合理的价格、快捷的交货、完善的售后服务回报广大的新老客户。

【航空障碍灯】aviation obstruction light 按国家标准,顶部高出其地面45米以上的高层建筑必须设置航标灯。为了与一般用途的照明灯有所区别,航标灯不是长亮着而是闪亮，闪光频率不低于每分钟20次，不高于每分钟70次。

航空障碍指示灯分类

障碍标志灯一般分为低光强、中光强和高光强三种，障碍标志灯的垂直和水平距离大于45米建筑及其设施，可以三种障碍标志灯可以互相配合使用。

离地面90米以上建筑物及其设施：使用中光强障碍标志灯为红色闪光灯，闪光频率应在每分钟20-60次之

间，闪光的有效光强不小于1600cd;或者使用红色的高光强障碍标志灯，使其闪光效果更加明显。离地面150米以上建筑物及其设施，使用高光强障碍标志灯并必须为白色闪光灯，闪光频率应在每分钟20-70次之间，有效光强随背景亮度而定。

障碍标志灯分布

障碍物就其障碍标志灯的设置应标志出障碍物的最高点和最边缘（即视高和视宽）设障碍标志灯，中间层的间距必须不大于45米，城市中百米以上超高建筑物尤其要考虑中间层加设障碍标志灯）

障碍标志灯的垂直和水平距离不宜大于45米（即如果物体的顶部高出其地面45米以上，必须在其中间加障碍标志灯）

对于烟囱或其它类似性质的建筑物，顶部障碍标志灯应位于顶端1.5-3米之间，考虑到烟囱对灯具的污染，障碍标志灯可设在低于烟囱口4-6米处的位置。

高于150米的超高物体应中、高光强障碍标志灯配合使用。

对于不足150米高的高压输电电缆、铁塔可在顶部设发白光的中光强障碍标志灯。

不论哪种障碍标志灯，其不同高度的障碍标志灯数目及排列，应能从各个方面都能看出该物体或物体“群轮廓”，并且考虑障碍标志灯的同时和顺序闪烁，以达到明显的警示作用。

一九八八年投资1000万人民币，与高校合作，开发新一代低光强航空障碍灯，中光强航空障碍灯，高光强航空障碍灯，航标灯，障碍灯，太阳能航空障碍灯。最近我公司成功开发出，全球体积小，重量轻，光度强，小型航空障碍灯。受到广大新老客户的好评，公司已建成质量管理体系并通过iso9002质量认证：通过中国中轻产品质量保障中心认可，凯凯双盛电器公司的产品主要用于建筑行业，凯凯公司的发展离不开广大新、老朋友的厚爱和支持。我们一定用优良产品、合理的价格、快捷的交货、完善的售后服务回报广大的新老客户。