

# 隔油提升设备 奥脉环保自动排渣 全自动隔油提升一体化隔油设备

产品名称	隔油提升设备 奥脉环保自动排渣 全自动隔油提升一体化隔油设备
公司名称	南京奥脉环保科技有限公司东莞分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城街道振兴路798号超时空创富中心C栋 208
联系电话	13712880994 13712880994

## 产品详情

隔油提升设备和传统隔油池比较有什么不同？

有的餐馆试过隔油池，实际效果不理想。是因为厨余垃圾污水成份杂乱，传统式的隔油池解决工作能力不能，没法到达水油各自的实际效果。油水分离器生产厂家为您详解。

传统式隔油池应用相对密度差各自方式，只有除去一部分样子的植物油脂，(废水中植物油脂总产量的80-85%上下)其他几类植物油脂因为不可以上调没法除去，直接排放的状况下，事后管道时会囤积植物油脂，组成阻塞及恶臭味。

与传统式的隔油池较为，隔油提升设备采用电离微泡水解酸化池植物油脂溶解技术性，物理学方式

溶解各样子植物油脂，有效的使植物油脂迅速溶解，溶解速度更快，输出功率高，油渍污泥负荷达到99%左右。再此系统进程中，还能除去废水中的各种各样病菌及恶臭味，有效降低COD等战略方针，到达排水管道规范，改进自然环境。

### 智能一体化隔油提升设备

适用条件及场所：各类宾馆、饭店、招待所及营业性餐厅需要油水分离和自动清污提升的场所。

功能说明：

- 1、采用精密的过滤装置，使杂物与废水自动分离，确保杂物不能进入油水分离区，达到自动排渣功能；
- 2、通过的水里模型计算，使污水自动的反冲洗暂存在过滤装置中的杂物，一并外排，无需任何人工清理

和维修；

- 3、独特的十字形反冲洗装置，能随时有效的冲洗分离器内沉淀积物，确保分离器内清洁，无沉积物沉淀；
- 4、多点位全保障的控制系统设计，全自动隔油提升一体化隔油设备，实时液位数字显示，确保设备安全的运行；
- 5、采用气浮装置加速油水分离时间，减小设备占地面积，节约土地成本（可选配）；
- 6、采用自动加热装置，防止浮油板块结影响隔油效率，更能有效收集废油；
- 7、采用浮油自动收集和液压自流结构，废油收集操作方便；
- 8、采用万向导油器，隔油提升设备，改变水流通渠道，减缓水流速度，提高隔油效率；
- 9、采用全不锈钢材质，整体结构紧凑、美观、布局合理、占地面积小、安装维护极为方便；
- 10、全自动收油技术，隔油提升设备联系方式，如果设备在坑内安装，我公司将采用独特的收油技术，无需人工下坑清理废油，可将废油回收到废油收集桶内；且实行全自动联动控制，减少设备运行、人工维护成本（可选配）

### 隔油提升设备的原理

隔油提升设备是运用污水中悬浮固体和水的密度不一样而做到分离出来的目地。油水分离器的结构多选用平流式沉淀池式，含油量污水根据配不锈钢水槽进到平面图为矩形框的油水分离器，沿

水准方位迟缓流动性。

在流动性中成品油上调河面，由集输油管或设定在池面的排油机消息推送到集输油管中注入脱干罐。

在隔油提升设备中沉淀出来的燃料油以及他杂志期刊，堆积到水池淤泥斗中，根据污泥浓缩池管进到淤泥管内.历经隔油解决的污水则溢流式入排水沟排出来池处，开展事后解决，以

除去乳化液以及他空气污染物.

隔油提升设备下设左右两泄油口，依据安装部位的具体情况，可一侧应用一侧封闭式，一体化隔油提升设备多少钱，应用一侧的泄油口需改装闸阀，泄油时开启闸阀，必需时可临时关掉排水口，

以提升油位，排清漂油。

隔油提升设备下设不锈钢滤网，具备优良的格栅作用，菜渣脏物排进油水分离器，都能够合理截流，只要用水孔勺捕捞自动式油水分离器。