

# 山东宝联衡高压锅炉管 20G高压锅炉管

产品名称	山东宝联衡高压锅炉管 20G高压锅炉管
公司名称	山东宝联衡钢材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城汇通国际金属物流园
联系电话	18663579969

## 产品详情

20G高压锅炉管主要用来制造高压及其以上压力的蒸汽锅炉管道等用的优质碳素结构，钢管材质是20G，20G高压锅炉管，20MnG，25MnG，16Mn等。

### 产品简介

20G高压锅炉管：12crmog、15crmog、12cr2mog、12crmovg、12cr3movsitib等；有锈耐热钢常用1cr18ni9、1cr18ni11nb高压锅炉管除保证化学成分和机械性能外，要逐根做水压试验，要作扩口、压扁试验。钢管以热处理状态交货。此外，对成品钢管显微组织、晶粒度、脱碳层也有一定要求。

地质钻控用石油钻探用无缝钢管是钻井的主要器材，主要包括岩芯外管、岩芯内管、套管、钻杆等。

20G高压锅炉管是对制造钢管所用的钢种有严格的要求。20G高压锅炉管使用时经常处于高温和高压条件，管子在高温烟气和水蒸气的作用下，会发生氧化和腐蚀。要求钢管具有高的持久强度，高的腐蚀性能，并有良好的组织稳定性。高压锅炉管主要用来制造高压和超高压锅炉的过热器管、再热器管、导气管、主蒸汽管等。

20G高压锅炉管采用的锅炉受压元件用钢，一般在39公斤以下的锅炉应用，为了在较高压力下使用，往往都把受热面管设计的很厚。为了减少热阻和节省钢材，保证较高或高压锅炉用钢的安全性，同时也为了降低用钢量，普遍采用的是16MnG。同时也有添加稀土、镁等金属和非金属材料的特殊钢材。这样会提高锅炉用钢的性能，减少钢材的耗量，同时也降低了热阻。20G高压锅炉管

20G高压锅炉管材料在高于一定温度下受到应力作用，即使应力小于屈服强度，试件也会随着时间的增长而缓慢地产生塑性变形，此种现象称为蠕变。在给定温度下和规定的时间内，使试样产生一定蠕变形量的应力称为蠕变强度。

可以100%回收，符合环保、节能、节约资源的国家战略，国家政策鼓励扩大20G高压锅炉管的应用领域

。目前我国20G高压锅炉管消费量占钢材总量的比重仅为发达国家的一半，20G高压锅炉管使用领域扩大为行业发展提供更广阔的空间。

山东宝联衡高压锅炉管-20G高压锅炉管由山东宝联衡钢材有限公司提供。山东宝联衡高压锅炉管-20G高压锅炉管是山东宝联衡钢材有限公司（[www.sdblhgc.com](http://www.sdblhgc.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。