

# 供应热镀锌钢船用拖车

产品名称	供应热镀锌钢船用拖车
公司名称	南通智行工贸有限公司
价格	1000.00/辆
规格参数	品牌:智行 材质:钢制热镀锌 型号:ZX-R-350QR
公司地址	南通市开发区滨水路22号（注册地址）
联系电话	18362158880

## 产品详情

户外水上运动也逐步蓬勃发展，各类游艇、摩托艇、冲锋舟等船型受到户外运动者的欢迎，但港口码头泊位的稀缺，定期的停泊费用也是一笔不小的开支，况且长时间水中停泊对船舶的使用寿命也有巨大影响。船用拖车的出现打破了船舶使用环境和地域限制，不再局限于水中，在陆地上也能随时随地的迁移停泊。由此它适用范围广，发挥作用巨大。

我公司开发生产多种规格的船用拖车，广泛应用于游艇，冲锋舟，摩托艇，充气艇等各种船舶的陆地停泊和运输周转。

### 一、产品特点：

- 1.采用优质高强度原材料，整体架构更坚实稳固，行驶安全可靠
- 2.整车主要部件采用热镀锌工艺，赋予车体超强防腐、防锈的功能
- 3.车身主体经过有限元受力分析，整车架构受力合理，行驶驻泊稳定性高，更平稳。
- 4.拖车依据船体量身制定多种规格尺寸，适用船型广，更为“合身”。
- 5.承托滚轮可调节，可根据船体微调接触面，均衡受力；且材质不会划伤船体表面。
- 6.做工精细，外型美观。机器人焊接，焊缝均匀工整，整车更牢固耐用。

### 二、产品型号

型号 尺寸(mm) 适用船长(m) 轮胎型号 载重(kg)

ZX-R-350	3650*1550	3.0-3.6	155R12C	400
ZX-R-420	4050*1550	3.6-4.0	155R12C	400
ZX-R-480	4450*1730	4.0-4.4	155R12C	450
ZX-R-520	4750*1730	4.4-4.7	155R12C	550
ZX-R-580	5660*2100	4.8-5.6	175R13C	750
ZX-R-680	6760*2200	5.7-6.7	185R14C	1200

### 三、安装步骤

- 1.部件预先摆好，船用拖车的整体结构是三角形，因此要按照从前到后大三角的形式摆放。
- 2.线缆穿线。船用拖车尾灯的线路不能暴露在外，需要从车体主架中通过，因此利用铁丝进行牵引。
- 3.固定车架。车架主体各部件用配套螺栓固定，为保证使用安全，请用防滑螺母加以固定。
- 4.安装轮胎。并根据游艇的实际长度确定重心位置，在合适的位置安装轮胎和钢板弹簧。
- 5.安装可调节滚轮，然后根据所用船型，对滚轮的位置进行调节，确保滚轮与船底完全接触。
- 6.安装拖车头。根据牵引车后的拖车球型号，选择合适的拖车头，确保拖车与牵引车设施配套，保证行车安全。

### 四、联系咨询

南通智行工贸有限公司

联系人：张扬

手机：18362158880

微信：18362158880

在线工具：[QQ] 2366778118

邮箱：2366778118@qq.com

地 址：江苏省南通市经济技术开发区通富南路18号

网 站：<http://www.zhxgm.com>

### 五、发货和物流运输

- 1.客户确定下单后，一般在有常备货状态下会在三日内发货，运输时间为2-7天左右，由地域距离而定。拖车为机械设备，重量和体积较大，所示运费仅供参考具体需要看具体收货地址查询后确认。

- 2.为方便运输及减少运费费用，商品为散装，多为白色编织布包装，到货后需要客户自行组装完成。
- 3.拖车钩或者球臂筒销四件套是连接牵引车和拖车的重要连接部件。需要客户提前安装调试好，以便拖车到后既能使用。