

矿用隔爆摄像仪

产品名称	矿用隔爆摄像仪
公司名称	常州恒创电子科技有限公司
价格	99.00/套
规格参数	品牌:常州恒创 型号:HC-KB113
公司地址	常州市新北区河海西路229号
联系电话	0519-89885396 13775076955

产品详情

HC-KB113矿用隔爆摄像仪具有网络光信号传输、视频光信号传输2

种传输方式，应用在煤矿、矿井等高危场所，采用不锈钢材料制造，可安装带定焦镜头的摄像机

防爆标志 Exd II CT6 Gb 防护等级 IP66 视窗 厚度8mm 视窗面积 66mm 出线孔螺纹规格 M24x1.5

安装方式 半固定云台、固定支架

产品描述 摄像仪是在原有产品的基础上经过改进的防爆监控设备，它融合了众多的优点，凭借成熟的设计理念，使得矿用监控设备的功能和可操作性得到有效提升。该产品可单独应用在具有易燃易爆气体的矿山、矿井环境中。内置超低照度摄像机或者红外摄像机，能在光线较暗或者无光的条件下获得良好的监视效果。不锈钢304 或316L构造，能在0 到+40 温度条件下长时间稳定工作。

供电电压范围100VAC~140VAC。

视窗采用特殊的钢化平板玻璃制作，在坚固耐用的同时，保证了画质的清晰。

以太网信号传输提高了系统应用的灵活性；光传输在保证信号质量的同时，使得传输距离有效提升。

具备2个出线孔，可使用防爆挠性管或铠装电缆进行防爆电气连接。

安装方便，可选用半固定云台、固定支架、基座、立柱等安装。

输入电压 127VAC, 50/60Hz

输入电压范围 -25%~+10% 工作电流 1A

功耗 30W 红外灯投射距离 20米

红外灯投射角度 30° /60° 红外光波长 830nm/950nm

冷光灯投射距离 20米

冷光灯投射角度 30° 视频信号输出 1Vp-p ± 20% (75)

光信号输出 波长1310nm , 单模发射功率 -20dBm

最大传输距离 视频信号输出 500m

光信号输出 20Km 电源 2芯接线端子 视频信号输出 1个BNC插座

网络光信号输出 2个SC接口