

河北建筑消防中心 消防检测

产品名称	河北建筑消防中心 消防检测
公司名称	河北建筑消防设施技术服务中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄市桥西区石获南路66号建筑嘉苑C座7层
联系电话	15131156918

产品详情

自带电源非集中控制型系统工作原理

自带电源非集中控制型系统在正常工作状态时，市电通过应急照明配电箱为灯具供电，用于正常工作和蓄电池充电。

发生火灾时，相关防火分区内的应急照明配电箱动作，切断消防应急灯具的市电供电线路，灯具的工作电源由灯具内部自带的蓄电池提供，消防检测报价，灯具进入应急状态，消防检测，为人员疏散和消防作业提供应急照明和疏散指示。

1.大中型电子计算机房、中央控制室、电话总机房等放置特殊贵重设备的房间，其顶棚和墙面应采用A级装修材料，消防检测，地面及其他装修应采用不低于B1级的装修材料。

2.消防水泵房、排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、通风和空调机房等，其内部所有装修均应采用A级装修料。

3.无自然采光楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室的顶棚、墙面和地面均采用A级装修材料。

照明灯具的光通量

消防应急照明灯具应急状态下的光通量不能低于其标称的光通量，河北消防检测，且不小于50lm。疏散用手电筒的发光色温在2500K至2700K之间。

系统自检

系统持续主电工作48h后每隔 (30 ± 2) d自动由主电工作状态转入应急工作状态并持续30s~180s,然后自动恢复到主电工作状态。系统持续主电工作每隔一年自动由主电工作状态转入应急工作状态并持续至放电终止,然后自动恢复到主电工作状态,持续应急工作时间不少于30min。

河北建筑消防中心(图)-消防检测由河北建筑消防设施技术服务中心提供。河北建筑消防设施技术服务中心(www.hbjzxf.com)位于石家庄市桥西区石获南路66号建瓴嘉苑C座7层。在市场经济的浪潮中拼搏和发展,目前河北建筑消防中心在火警探测、报警设备中享有良好的声誉。河北建筑消防中心取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。河北建筑消防中心全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。同时本公司(www.hbjzxf.com)还是从事消防维保,消防检测,消防评估的服务商,欢迎来电咨询。