

# 地面隔音涂料 隔音减震效果好

产品名称	地面隔音涂料 隔音减震效果好
公司名称	广东顺御环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:赛竹 型号:A062 产地:佛山顺德
公司地址	顺德区伦教街道办事处仕版村委会永至路1号A1
联系电话	0757-27888901 13336475161

## 产品详情

地面隔音涂料的简介：

水性隔音涂料：拥有核心技术、进口原料、隔音阻尼减震。用在地板地面、楼板里面、内墙体表面、内天花顶等等；附着力好、封闭性好、水性环保，可满足隔音、保温的要求。由新型的高性能阻尼材料加入适量的其它补强材料、阻尼防腐材料、阻燃剂等以及相关水性助剂配制而成。该产品可以直接施工基材表面和众多复合材料的表面，附着力特好。所有产品均符合国家和行业标准。

地面隔音涂料的用途：

主要是房地产开发商或者承建商、装修总包，用于房地产楼盘的室内地板面和墙体表面上施工隔音涂料，减低楼板撞击声，起到隔音减震作用，使之符合《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014; GB/T50378-2019和GB/T19889.7-2005国家标准的验收要求。让广大用户住上安静舒适的房子。

隔音涂料6大优点：

- (1) 施工简单方便：地面清洁干净，洒水干透，马上就可以喷涂了，避免工序复杂的节点处理，减少交叉作业，比传统其它楼板隔音方法至少减少50%以上的工序，性价比高。
- (2) 相对超薄，通常总厚度8毫米以内到3毫米，节能，节省空间，大大的优于其它隔音材料。
- (3) 隔音涂料可以做到A1级防火，环保，无污染，对建筑起到良好保护作用。
- (4) 隔音阻尼减震性能好，优于同等厚度其它隔音材料。
- (5) 附着力好，渗透力好，和基材相容性好，不会出现开裂。
- (6) 对建筑结构保护好，不易引起热桥，温差，声桥，产品质量稳定优异。

绿色建筑行业技术设计要求：

按照我国《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019或者GB/T50378-2014的控制项要求：楼板的计权标准化撞击声压值 75dB。隔音涂料检测依据：《声学建筑和建筑构件隔声测量第7部分：楼板撞击声隔声的现场测量》GB/T19889.7-2005执行国家标准。

2018年某个楼盘现场测试：隔音涂料检测依据：《声学建筑和建筑构件隔声测量第7部分：楼板撞击声隔声的现场测量》GB/T19889.7-2005

测试结果

频率 (HZ)

100

125

160

200

250

315

400

500

标准化撞击声压级 (dB)

70.6

70.3

71.0

70.5

69.2

68.5

68.3

67.2

630

800

1000

1250

1600

2000

2500

3150

67.6

65.5

65.3

63.8

59.5

50.8

52.8

51.4

计权化撞击声压级 (dB)

67

施工说明：

型 号：A062 A063 A065 规 格：20kg/桶

施工方法：喷涂、抹涂、刮涂 施工温度： 5 。

施工工艺：喷涂前严格要求：要清扫地板和墙表面浮尘土，必须要去掉凹凸不平的颗粒和松散杂物杂质，将灰渣铲干净、扫净，底材不能有油污油脂和蜡质，适当洒水湿润，一般地板面洒水后，表面干洁后，就可以喷涂了。墙体和天花顶不需要洒水。如果是地面可以抹涂刮涂，也可以喷涂。墙身和天花顶，建议喷涂。

如果喷涂：（1）用8到10毫米口径的真石漆喷枪。施工方法像喷真石漆那样；不同材料，使用量不同，施工方法也不同。重新喷涂时间一般超过72小时（3天）；看通风和天气情况）。

（2）使用专业喷涂机器。适合大面积施工，喷涂速度快。

涂刷面积：不同厚度，不同材料状态，所需量不同，详细咨询本厂技术顾问。

干燥时间：表干：大于 300 分钟/30 实干：72  
小时以上。空气湿度大，要延长干燥时间，（看厚度，一般通风的情况下）。

养护要求：干透之后，因隔音涂料具有良好的强度、抗拉伸性能、耐磨性及粘接性能，对于毛坯交楼住宅建筑，可暂不做保护层。但应注意成品保护，不可经受重型机械、设备辗压，避免建筑材料堆放、拖曳划伤、防止人为破坏，其面层构造待业主装修时确定。注意关好门窗，不允许有水浸泡有涂料的地面，请留意。

安全储存：避免阳光直射、在阴凉、通风、干燥处储存，保持容器严格密封，温度为5-25 范围内贮存，严防霜冻。应与强酸、强碱、强氧化剂、食物和动物饲料隔离存放。

废弃处置：本品废弃物及包装物的处置，应符合国家和地方的废弃物处置法规，交有资质的专业公司处置。

质量标准：符合 GB/T9756-2018国家标准。

安全性能：符合国家标准 GB18582-2001 室内装饰装修材料安全标准。

声学要求：符合GB/T50121-2005；GB/T19889.8-2005国家标准；符合GB/T 16731-1997；GB/T20247-2006/ISO；354：2003；GB/T19889.7-2005国家标准；

防火要求：符合GB8624-2012国家标准。

我公司主要经营地面隔音涂料，吸音涂料，隔音涂料，无机涂料，抗菌釉面漆，防辐射涂料，防晒隔热保温涂料

我们的地址：顺德区伦教街道办事处仕版村委会永至路1号A1电话：0757-27888901

联系手机：13336475161 胡先生 期待您的咨询