

环氧地坪漆施工工艺 天清 环氧地坪漆施工

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 环氧地坪漆施工工艺 天清 环氧地坪漆施工 |
| 公司名称 | 淄博天清物业管理有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 淄川区吉祥路240号 |
| 联系电话 | 13355227033 13355227033 |

产品详情

淄博天清地坪工程有限公司是各种地坪系统解决方案提供商。公司专业从事混凝土密封固化；石材翻新、结晶、养护；各类环氧砂浆、树脂地坪；水磨石、耐磨地坪设计及制作的专业化工程公司。公司与各材料生产厂家合作，根据客户不同需求为广大用户提供设计方案，材料选择，施工技术。并代理销售各品牌密封固化剂、染色剂、抛光液、环氧地坪漆、耐磨、石材翻新辅料及打磨、抛光机器设备。

环氧地坪漆在施工过程中首要包含以下几个方面:

一、素地处置

- 1、基础素地以水泥粉光面或磨石地为准；
- 2、素地需摄生28天以上，水份需8%以下方可施工素地如有不平或空鼓需加以除掉；
- 3、用环氧砂浆补平地上；
- 4、素地之油污需透澈清洗干净；
- 5、施工前需坚持施工素地之枯燥和清洁。

腻子层：

- 1.运用溶剂型环氧中涂漆（1：1）或无溶剂型环氧中涂漆（5：1）按比例混合后加适量填料（如石英粉、

滑石粉) 搅拌平均;

2.用批刀批括1~2遍,重点是填补空中的坑洞缺陷处;3.待固化后,打磨批刀痕等缺陷处,环氧地坪漆施工厂家,用吸尘器、鸡毛禅、拧干的湿毛巾等洁净。

面涂层:

a、溶剂型面涂

1.运用溶剂型环氧面漆(1:1)或无溶剂型环氧面漆(5:1)按比例混合,搅拌平均;

2.用准备好的滚筒浸上面漆,平均滚涂,请求涂层平均,无漏涂,滚涂2遍。

b、无溶剂型面涂

1、将无溶剂环氧面涂依照一定的重量比混合,搅拌平均(运用搅拌枪,能人工搅拌)。

2、用镘刀将搅拌平均的面涂批刮在枯燥后的环氧腻子上面。

环氧树脂地坪是一种高分子复合资料组成的,环氧地坪漆施工,地坪专业人士都晓得涂料的外表成膜与涂料外表张力、重力、施工机械力、物料分子间作用力及化学反响作用力有关。因此面涂质量会遭到这几种力的综合影响,为此采用不同的工艺、高超的技艺、纯熟的手艺显得极为重要。

其中外表张力是涂膜的自流平驱动力,而流平需求一定的时间,环氧自流平地坪漆施工,在这过程中粘度受化学作用力在不时地增大,而一种涂料的外表张力根本上是一个定值。当粘度到达一定的水平,外表张力已缺乏以驱动它,这时涂膜就失去自活动性能,环氧地坪漆施工工艺,这时重力作用依然会对涂料中的填料产生作用,这时施加的外力也会留下一定的痕迹,由此可见如何坚持涂料粘度平均地变化极端重要。

环氧地坪漆施工工艺-天清(在线咨询)-环氧地坪漆施工由淄博天清物业管理有限公司提供。淄博天清物业管理有限公司(www.tianqingdiping.cn)拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!