

# 爱克特仪表生产高温高压阿牛巴流量计，现货供应，欢迎选购，诚信

产品名称	爱克特仪表生产高温高压阿牛巴流量计，现货供应，欢迎选购，诚信
公司名称	江苏爱克特仪表有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:爱克特 型号:AKTANB 类型:变面积式流量计
公司地址	金湖县神华大道361号西侧
联系电话	0517-86991468 18901404569

## 产品详情

品牌	爱克特	型号	AKTANB
类型	变面积式流量计	测量范围	0.4~60000 ( m <sup>3</sup> /h )
精度等级	1.0级	公称通径	50-1000 ( mm )
适用介质	液体，气体和蒸汽	工作压力	0.6~10 ( MPa )
工作温度	0-220 ( )		

aktanb系列阿牛巴流量计（又称笛形均速管流量计和托巴管流量计）属于差压式流量计。阿牛巴流量计是采用皮托管测量原理测量挡体上游的动压力与下游的静压力之间形成的压差，从而达到测量流量的目的。测量管道直径在dn20到dn12000之间。阿牛巴流量计主要用于工业过程中各种能源如液体、燃料气、蒸汽和气体的测量，具有较高的稳定性和重复性。设计理论符合伯努力方程原理，并可用jgg / 640 - 90规程进行检验。

用途及特点:阿牛巴流量计以其安装简便、压损小、强度高、不受磨损影响、无泄漏等特点而成为替代孔板的理想产品。阿牛巴流量计可广泛用于工矿企业的高炉煤气、压缩空气、蒸汽和其他液体、气体的流量测量。1独有的内部二次平均结构，提供了高精度（读数±1%）和高重复性（±0.1%）。2外层冲击管采用一整块材料加工制作而成无焊接，与由双体结构焊接而成的同类产品相比自然有最高强度，也便于选用耐高温，耐腐蚀的材料。a蜂窝状六边形稳定结构，产生的是独有的流束分布形状，保证了低压信号的稳定，产生的差压高于同类产品，提高了量程比。b适用于方形或矩形管道。c对于同类产品测量脏污介质时不可避免的堵塞问题，有在线可拔出型或提供手动和自动吹扫方案及装置，实现不停产维护。d均速管+三阀组+温压补偿+变送器，组成一体化结构，使用方便。e无流量系数飘移，长期稳定。f独家提供直观的共振验算，确保长期稳定运行。g压损小能耗低，节能效果显著h安装简便节省人工，价格低交货迅速（1周）

主要技术指标：1适用于测量液体、气体和蒸汽的流量2准确度为被测实际流量值的 $\pm 1\%$ 3测量的重复性为 $\pm 0.1\%$ 4流量的量程比，典型的为了10：1（差压值100：1）5最高工作温度达1300（用适当的材质和安装件）6最高工作压力达400bar（40mpa）7最高粘度为500cp8要求上下游直管段的长度较短9标准不锈钢牌号10长期精度不受磨损的影响

型谱：

型谱				说明
akt-anb-				节流装置
安装形式	m			螺纹
	f			法兰
本体材质		1-		碳钢
		2-		不锈钢
		3-		耐高温材质
测量管径		50-		dn50
		65-		dn65
		80-		dn80
		100-		dn100
		125-		dn125
		150-		dn150
		200-		dn200
		225-		dn225
		250-		dn250
		300-		dn300
		350-		dn350
		400-		dn400
		450-		dn450
		500-		dn500
		600-		dn600
	800-		dn800	
	900-		dn900	
	1000-		dn1000	
工作压力		1		0.6 mpa
		2		1.6 mpa
		3		2.5 mpa
		4		4.0 mpa
		5		6.4 mpa
		6		10.0 mpa
工作温度		1		120 以下
		2		220 以下
		3		
介质类型		lc		干净液体
		gc		清洁气体
		lt		易脏液体
		gt		易脏气体
		vm		饱和蒸汽
		vh		过热蒸汽
附件			00	不带附件
			01	仅带差压变送器
			10	仅带流量积算仪
			11	带差压变送器和流量积算仪

