

容积式 HRV-01-3.0S型太阳能洗浴 太阳能水水加热器

产品名称	容积式 HRV-01-3.0S型太阳能洗浴 太阳能水水加热器
公司名称	绍兴市尚科容器有限公司
价格	25000.00/台
规格参数	品牌:尚科 科诚 型号:HRV-01-3.0S 设备材质:不锈钢, 碳钢复合
公司地址	浙江省绍兴市上虞区曹娥街道亚厦大道1078号
联系电话	18069533111

产品详情

半容积式热交换器性能特点

(一)HRV-01/02特点：

半容积式热交换器是具有国际先进水平的国外同型热交换器作了较大改进的新产品，主要热力性能参数经国家一级热工测试单位——机电部华北工业锅炉测试中心的测定，均超过国外同型设备。与目前国内外先进产品相比，它具有如下特点：

- 1、换热部分为改进的快速换热器，传热系数高，换热量大，相同容积该产品的换热量分别相当于传统容积式热交换器与新型容积式热交换器的5~8倍与2~3倍。
- 2、贮水部分贮有10~20分钟的热水量，被加热水的水头损失 0.2米，因此它在设置一般自动温控阀的条件下能保持供水水压、水温平稳、安全、节水、用水舒适之特点。
- 3、罐内全部贮存热水，无滞水、冷水区、容积利用率达100%。
- 4、本产品 在用水量极小或不用水时可借热水管网上循环泵的工作，维持罐内水温，使换热部分换热时总处于被加热水流动状态，换热充分、节能，热媒出水温度低于50 。
- 5、本产品壳体采用不锈钢、碳钢衬铜、衬不锈钢复合板，U型管为紫铜管或不锈钢管，彻底解决了壳体内部锈蚀严重、影响水质的问题，并且用于实际工程时因耗钢量，占地面积远低于容积式换热器，所以总造价仍然低于后者。
- 6、罐型小、重量轻，换热管束可以沿水平方向抽出，方便安装、维修。

尚科容积式热交换器产品介绍

容积式换热器、半容积式换热器、浮动盘管式换热器

1、别名：（半）容积式水水换热器、（半）容积式汽水换热器、（半）容积式水加热器、导流型（半）容积式换热器、导流型（半）容积式水加热器、浮动盘管容积式换热器、浮动盘管式汽水换热器、水平浮动盘管换热器；

2、用途：酒店、小区、体育馆、泳池、集中供热水洗浴用；

3、材质：壳体碳钢衬SUS444/SUS304不锈钢、壳体碳钢衬铜皮（1.0mm）、壳体SUS304不锈钢、壳体SUS316L不锈钢、换热管为紫铜管、不锈钢管；

5、容积：0.5m-15m；

6、类型：立式、卧式、容积式、半容积式、浮动盘管型（DFHRV）；

7、压力：管程0.4MPa、0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa；壳程0.4MPa、0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa；

8、热源：太阳能、蒸汽锅炉、热水锅炉、空气型热泵；

9、交货周期：15-30天；

10、型号注明：RV-03-5H(0.4/1.0) RV-容积式、03-卧式、5-立方、H-水水换热、

0.4/1.0-管程压力0.4MPa壳程压力1.0MPa

RV-04-5S(0.4/1.0) RV-容积式、04-立式、5-立方、S-汽水换热、

HRV-01-5H(0.4/1.0) HRV-半容积式、01-卧式、5-立方、H-水水换热、

HRV-02-5S(0.4/1.0) HRV-半容积式、02-立式、5-立方、S-汽水换热、

汽水交换容积式换热器热媒为蒸汽 152 ；水水容积式换热器热媒为高温热水 95 ；