

# 矿用本质安全型摄像机

产品名称	矿用本质安全型摄像机
公司名称	山东新云鹏电气有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:新云鹏 型号:KBA12W 产地:山东济南
公司地址	山东省济南市高新区天辰大街978号1-301 ( 制药车间1号楼三楼 ) 310-1室
联系电话	0531-826877150 15550003655

## 产品详情

KBA12W矿用本质安全型摄像机简述：lhx0222

KBA12W矿用本质安全型摄像机是工业电视系统的产品之一，是新型的防爆监控设备，它采用了先进的制造工艺，凭借成熟的质量管理体系作为保证，使得产品的质量和性能在国内为同类行的产品处于领先地位KBA12W矿用本质安全型摄像机使用环境：KBA12W矿用本安型网络摄像机（以下简称摄像机），用于井下重要场所的图像摄取和传输，适用于含有甲烷等性混合气体、具有危险的煤矿井下矿用本质安全型摄像机产品参数KBA12W矿用本质安全型摄像机特点：支持1080P视频分辨率、WIFI、支持移动侦测、提供复位按钮采用无线传输可以省去布线的麻烦，减少工程量具有体积小，重量轻，低照度，高清，带红外灯，配置灵活，抗干扰性好等KBA12W矿用本质安全型摄像机参数：工作电源供电电压：DC 12V工作电流：700mA KBA12W矿用本质安全型摄像机技术指标光传输参数接口数量：1个传输方式：TCP/IP传输协议传输速率：10/100Mbps自适应光发射功率：-15dBm ~ 0dBm（光波长：单模1310nm）最大传输距离：10km摄像机图像参数分辨率 彩色,130万,最低照度 彩色：0.01LUX；黑白：0.001LUX视频输出 10M/100M自适应网口以太网电缆口的传输参数：以太网电缆口的传输速率：10/100Mbps自适应；以太网电缆口的传输距离：80m以太网电缆口的传输信号工作电压峰值：1V ~ 5V。无线传输参数（在150Lux-250Lux环境照度下）通讯协议：IEEE802.11g；工作频率(MHz)：2400 ~ 2483；红外灯参数投射距离：约20米投射角度：约45度红外发光管直径：10mm波长：850nm使用环境环境温度：0 ~ +40；相对湿度：不大于95%（+25）；大气压力：80kPa ~ 106kPa；机械环境：无显著振动、冲击和直接漏水、淋水的场合；可在含有甲烷和煤尘性环境中使用，但无破坏绝缘的腐蚀性气体的混合场合中使用，不可在强电磁场的环境中使用。