

合肥机房用穿孔吸音复合板防火穿孔硅酸钙吸音板 减噪隔音

产品名称	合肥机房用穿孔吸音复合板防火穿孔硅酸钙吸音板 减噪隔音
公司名称	廊坊屹晟建材有限公司
价格	27.00/平米
规格参数	品牌:中顶屹晟 规格:600x600 产地:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县旺村镇王轴北村（注册地址）
联系电话	13131622855

产品详情

屹晟穿孔吸音板是一种由石膏制成的新型无机复合建筑装饰材料，无任何有害物质与公害气体，属环保型绿色材料。板材可在空气湿度变化过程中有良好的透气性能，可在一定程度上调节湿度，但又不会产生水珠体依附板材表面，在相对湿度的环境中使用，变形程度 < 2mm，长久使用不老化风化，十年不变形，不发霉。断裂荷载平均值为300N，板材背印采用网格结构，抗变形系数大大高于条纹背印，新型板材，每m²6-8KG。穿孔排列紧密，吸音的频率一般处于100—500Hz之间，吸音系数介乎0.75—0.80之间，大部分厚度为15mm。

环保：不含石棉，苯及甲醛等有害物质，使用过程中不产生有毒气体或辐射，环保，健康。

防火绝缘：不燃A级，火灾发生时板材不会燃烧无火焰传递，导热系数低隔热性能好，不会产生有毒烟雾，导电系数低，是理想的绝缘材料。

憎水防潮：板材性能稳定，湿涨率干缩率低，在半露天和高湿度环境，仍能保持性能的稳定，不会下陷或变形，防潮防冻。

隔音吸音：板材隔声性能好，也可与其它吸音材料复合做成满足中类隔声要求的墙体和屏障等。

施工简易：干作业方式，龙骨与板材的安装施工简单速度快。深加工的产品也具有施工简便及性能更优的特点。

经济美观：轻质与龙骨的配合，可以降低工程和装修成本；外观颜色均匀、表面平整，直接使用可使建筑表面色彩统一。

无害：低于国家“建筑材料放射卫生防护标准”，实测指标与距周围建筑物 20 米外草坪值相等。

寿命超长：耐酸碱、耐腐蚀、也不会遭潮气或虫蚁等损害，而且强度和硬度随时间而增强，保证有超长的使用寿命。可加工及二次装修性能好：

可根据实际情况进行锯切、钻孔、雕刻、钻钉、涂饰、粘贴瓷砖、墙布等材料。

防腐防蛀：用料讲究，工艺先进，使得板材搞老化，抗风化，耐久性能好，不会霉变腐烂，各种虫蚁不会对他造成破坏。

抗震性好：用该板材做隔墙，重量仅为同等厚度砖墙1/15（减少建筑造价），有利于结构抗震。

耐候性好：产品的干缩湿胀性能及强度，使产品具有耐候性，加长使用期限。