

硅酸钙吸声复合板墙面安装用什么辅料配件

产品名称	硅酸钙吸声复合板墙面安装用什么辅料配件
公司名称	廊坊屹晟建材有限公司
价格	27.00/平米
规格参数	品牌:中顶屹晟 规格:600x600 产地:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县旺村镇王轴北村（注册地址）
联系电话	13131622855

产品详情

硅酸钙（石膏板）穿孔吸声天花板

防潮指数：

吸音指数：

推荐空间：适用于降噪空间需求

适用场所：特别适合使用于会议室，电影院，文化场合，汽车展览厅等对吸音品质高度要求的空间。

主要特性:抗下陷、防火、防潮、无落尘、经久耐用、不含石棉

防火性能：A级（火焰蔓延度25或以下）

热阻值：平均R Factory（在75度或24度）为1.31（英制），0.23（公制）

防潮、抗下陷性能：适用于温度30度及相对湿度*环境下

隔音效能：隔音值29db，降噪系数0.50

穿孔吸音板吸音原理是给声响留下可进入的通道（很多绵绵在一起的微小孔洞组成的通道，或许由数不清的纤维交叉在混在一起而构成数不清的纤细缝隙）但是声响一旦进去就出不来了因为通道太乱太长，声响在里面钻来钻去左冲右撞，这个过程中逐步消耗掉声量，起到吸音的效果。穿孔吸音板的吸音材料吸音原理也是一样的吸音材料主要分为微孔型和纤维型的并没有实质的差别。