

东北2.5立方玻璃钢化粪池的优点

产品名称	东北2.5立方玻璃钢化粪池的优点
公司名称	河北衡龙玻璃钢有限公司
价格	1100.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市枣强县枣强镇史家庄村西南（注册地址）
联系电话	03188229688 15610915779

产品详情

简介

[编辑](#)

玻璃钢化粪池是指以合成树脂为基体、玻璃纤维增强材料制作而成的专门用于处理生活污水的设备。玻璃钢化粪池工业企业生活间和城市居民生活小区等民用建筑的生活污水净化处理设备。玻璃钢化粪池暂时储存排泄物，使之在池内初步分解，以减少排放污水中的固体含量

范围

[编辑](#)

玻璃钢化粪池主要适用于工业企业生活区和城市居民生活小区等民用建筑的生活污水净化处理

施工流程

[编辑](#)

清掏井

结构图

1. 回填达到施工规范要求池体上可砌清掏井（检查井），清掏井有砖砌井和组台式预制钢筋混凝土井两种。

2. 检查井为防止砖砌井壁渗漏，要求井的内、外壁做防水砂浆抹面层，厚20mm（1：2防水砂浆，内参水泥重量的5%的防水剂），阴角处抹45°斜面，厚50mm，有地下水时，在井外壁涂抹热沥青（或其他防水涂料）两道，最后覆土至地坪要求。

施工注意事项

1. 开挖基槽时，应掌握地质情况。
2. 玻璃钢化粪池设置位置及埋深应严格按设计要求放线、定位。

剖面图

3. 玻璃钢化粪池就位后，要及时回填土，罐体内灌满水，以防位移。回填土要求进行过筛，无尖角石块和建筑垃圾，无地下水时，接土质密度0.95夯实。特别注意罐体下四周用素土或黄砂填实；有地下水时，罐体下用素土或黄砂填实，罐体固定位置受力均匀。
4. 在雨季施工时，要有排水设施，防止基坑积水及边坡坍塌，同时将罐体内注满水防止漂浮，而造成位移。
5. 施工应遵照有关工程施工及验收规范的规定进行。