

贺德克1000RN003BN4HC

产品名称	贺德克1000RN003BN4HC
公司名称	固安县荣腾滤清器厂
价格	100.00/个
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县林城工业园区
联系电话	03166125536 15732666515

产品详情

荣腾过滤生产销售贺德克滤芯部分型号：1000RN003BN4HC 0990D020BN3HC，0140D003BN3HC，2600R005BN4HC，0240R020BN4HC-V，0110R010BN4HC，0140D005BN/HC，0030R010BN4HC，0110D005BN4HC，0240R010BN/HC，0280D020BN4HC，0140R020P，1300R003BN3HC，0240R020BN3HC，0060R003BN/HC，0060R010BN/HC，0110R003BN4HC，0990D010BN/HC，0990D003BN3HC，0240D003BN4HC，0030D005BN/HC，0060D005BN3HC，0160D020W，0950R020BN4HC，0160R005BN3HC，0060R020W，0160R020W，0030R020P，0500D005BN4HC，0330D010BN/HC，0060R010BN3HC，0030D020W，0660R003BN3HC，0990D005BN/HC，0660D020BN/HC，0240D020P，0950R005BN4HC，0330D010BN3HC，0660R005BN/HC，0140D010BN4HC，1300R020BN/HC，0400DN010BNHC，0160D020BN3HC，0110D020BN/HC，0060D020BN/HC，0240R003BN4HC-S062，0400DN003BN4HC，0950R010BN3HC，0850R020P，0140R005BN4HC，0400RN010BNHC，0280D020BN/HC，0240R003BN3HC，0110D003BN4HC，0140D020BN3HC，0110D003BN/HC，0330D020BN/HC，0660R005BN4HC，0030R005BN/HC，0660R003BN4HC，0030R020W，0400RN003BNHC，0850R003BN3HC，0660R005BN4HC，0110R010BN3HC，1700R005BN4HC，0400DN006BNHC，0850R003BN3HC，0330D010BNHC，0950R010BN3HC，0160R005BN/HC，0240R074W，0060R010BN3HC，1700R020BN/HC，0990D020BN/HC，0110R005BN4HC，0500D005BN/HC，0480D003BN3HC，0480D005BN/HC，0990D020BN3HC，0850R020P，0140R005BN4HC，0950R003BN/HC，0500D020W，00330R010BN4HC，0140R005BN4HC，0140R020P，0660D005BN3HC，0660R010BN3HC，0950R020BN3HC，0240R100W，0160MA003BN，0030R020P，0240R005BN3HC，0990D010BN3HC，0030R005BN3HC，0660D003BN4HC，0160R020BN3HC，0110R003BN4HC，0330D010BN4HC，0240D003BN3HC，

贺德克滤芯1000RN003BN4HC特点

1.该滤芯采用美国进口玻纤/不锈钢网制成，具有排污方便、流通面积大、压力损失小，结构简单，体积小，重量轻、过滤材质均匀等。2.滤材的兼容性适用于一般液压油的过滤。3贺德克滤芯由两侧的固体滤料和稳定性较强的过滤材料做支撑，符合ISO3724/76液压滤芯流动疲劳特性的验证。技术参数、滤材：玻璃纤维，不锈钢网，木浆滤纸 过滤精度：1um~100um 工作压力：21bar~210bar 密封材料：丁晴橡胶圈。

贺德克滤芯1000RN003BN4HC产品在国外的史密斯福斯，马贝莱，安中市，爱尔巴桑，圣若瑟，伍德斯托克，热那亚，佛里亚，吉诺科斯特，史诺多尼亚，等城市建立了销售网点。

贺德克滤芯1000RN003BN4HC应用

1.各种需要作用力的推、挤、压、剪、切、挖掘等作业装置：液压机，金属材料的压铸、成型、轧制、压延、拉伸、剪切设备，塑料注塑成型机、塑料挤出机等化工机械，拖拉机、收割机以及其它砍伐、采掘用的农林机械，隧道、矿井和地面的挖掘设备，各种船舶的舵机等。2、高响应、高精度的控制：火炮的跟踪驱动、炮塔的稳定、舰艇的消摆、飞机的姿态控制等装置，加工机床高精度的定位系统，工业机器人的驱动和控制，金属板材压下、皮革切片的厚度控制，电站发电机的调速控制，高性能的振动台和试验机，多自由度的大型运动模拟器和娱乐设施等。

3、多种工作程序组合的自动操纵与控制：组合机床、机械加工自动线等。4、特殊工作场所：地下、水下、防爆等特殊环境中的作业装备。石油化工、油田管道过滤;加油设备、工程机械设备燃油过滤和水处理行业设备过滤;制药及食品加工领域：额定流量：80-200l/min;工作压力：1.5-2.5pa
过滤面积(m²)：0.01-0.20;过滤精度(μm)：2-200 μm。适用于电子、石油、化工、医药、食品等工业部门中的预处理和后处理系统上。对含悬浮杂质较低(小于2~5mg/L)进一步净化。