

黎明FAX-63X10

产品名称	黎明FAX-63X10
公司名称	固安县荣腾滤清器厂
价格	100.00/个
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县林城工业园区
联系电话	03166125536 15732666515

产品详情

黎明液压油滤芯常用型号：SFX-60 × 1、SFX-60 × 3、SFX-60 × 5、SFX-60 × 10、SFX-60 × 20、SFX-60 × 30

SFX-110 × 1、SFX-110 × 3、SFX-110 × 5、SFX-110 × 10、SFX-110 × 20、SFX-110 × 30

SFX-160 × 1、SFX-160 × 3、SFX-160 × 5、SFX-160 × 10、SFX-160 × 20、SFX-160 × 30

SFX-240 × 1、SFX-240 × 3、SFX-240 × 5、SFX-240 × 10、SFX-240 × 20、SFX-240 × 30

SFX-330 × 1、SFX-330 × 3、SFX-330 × 5、SFX-330 × 10、SFX-330 × 20、SFX-330 × 30

SFX-500 × 1、SFX-500 × 3、SFX-500 × 5、SFX-500 × 10、SFX-500 × 20、SFX-500 × 30

SFX-660 × 1、SFX-660 × 3、SFX-660 × 5、SFX-660 × 10、SFX-660 × 20、SFX-660 × 30

SFX-850 × 1、SFX-850 × 3、SFX-850 × 5、SFX-850 × 10、SFX-850 × 20、SFX-850 × 30

SFX-950 × 1、SFX-950 × 3、SFX-950 × 5、SFX-950 × 10、SFX-950 × 20、SFX-950 × 30

SFX-1300 × 1、SFX-1300 × 3、SFX-1300 × 5、SFX-1300 × 10、SFX-1300 × 20、SFX-1300 × 30、SFX-1300 × 1、
SFX-1300 × 3、SFX-1300 × 5、SFX-1300 × 10、SFX-1300 × 20、SFX-1300 × 30

黎明液压滤芯：HX-40 × 1、HX-40 × 3、HX-40 × 5、HX-40 × 10、HX-40 × 20、HX-40 × 30、HX-40 × 40

HX-40 × 1Q、HX-40 × 3Q、HX-40 × 5Q、HX-40 × 10Q、HX-40 × 20Q、HX-40 × 30Q、HX-40 × 40Q

HX-40 × 1W、HX-40 × 3W、HX-40 × 5W、HX-40 × 10W、HX-40 × 20W、HX-40 × 30W、HX-40 × 40W

HX-10 × 1、HX-10 × 3、HX-10 × 5、HX-10 × 10、HX-10 × 20、HX-10 × 30、HX-10 × 40

HX-10 × 1Q、HX-10 × 3Q、HX-10 × 5Q、HX-10 × 10Q、HX-10 × 20Q、HX-10 × 30Q、HX-10 × 40Q

HX-10 × 1W、HX-10 × 3W、HX-10 × 5W、HX-10 × 10W、HX-10 × 20W、HX-10 × 30W、HX-10 × 40W

HX-25 × 1、HX-25 × 3、HX-25 × 5、HX-25 × 10、HX-25 × 20、HX-25 × 30、HX-25 × 40

HX-25 × 1Q、HX-25 × 3Q、HX-25 × 5Q、HX-25 × 10Q、HX-25 × 20Q、HX-25 × 30Q、HX-25 × 40Q

HX-25 × 1W、HX-25 × 3W、HX-25 × 5W、HX-25 × 10W、HX-25 × 20W、HX-25 × 30W、HX-25 × 40W

HX-63 × 1、HX-63 × 3、HX-63 × 5、HX-63 × 10、HX-63 × 20、HX-63 × 30、HX-63 × 40

(2) 流量特性

黎明液压油滤芯通过油液的流量与压力降是流量特性的重要参数，应按ISO3968—91标准进行流量特性试验，以绘制流量-

压力降特性曲线图。在额定供油压力下，总压降（滤壳压降与滤芯压降之和）一般应在0.2MPa以下。

滤芯通过油液的流量与压力降是流量特性的重要参数，应按ISO3968—91标准进行流量特性试验，以绘制流量-

压力降特性曲线图。在额定供油压力下，总压降（滤壳压降与滤芯压降之和）一般应在0.2MPa以下。

(3) 液压油滤芯 (1) 过滤精度 首先，根据液压系统的需要确定用油的清洁度等级，再根据此清洁度等级按符表选择滤油器的过滤精度。工程机械上最常用的液压油滤芯名义过滤精度为10 μm。

液压油清洁度 (ISO4406) 滤芯的名义过滤精度 (μm) 应用范围 13/10 3 液压伺服阀

16/13 5 液压比例阀 18/15 10 一般液压元件(大于10MPa) 19/16 20

一般液压元件(小于10MPa)

由于名义过滤精度不能真实地反映滤芯的过滤能力，因此，常以在规定的试验条件下过滤器可以通过的最大硬质球形颗粒的直径作为其绝对过滤精度，用以直接反映新装滤芯初期的过滤能力。

黎明液压油滤芯常用型号大全：黎明滤芯型号：HDX-10 × 1、HDX-10 × 3、HDX-10 × 5、HDX-10 × 10、HDX-10 × 20、HDX-10 × 30、HDX-10 × 40

HDX-25 × 1、HDX-25 × 3、HDX-25 × 5、HDX-25 × 10、HDX-25 × 20、HDX-25 × 30、HDX-25 × 40

HDX-40 × 1、HDX-40 × 3、HDX-40 × 5、HDX-40 × 10、HDX-40 × 20、HDX-40 × 30、HDX-40 × 40

HDX-63 × 1、HDX-63 × 3、HDX-63 × 5、HDX-63 × 10、HDX-63 × 20、HDX-63 × 30、HDX-63 × 40

HDX-100 × 1、HDX-100 × 3、HDX-100 × 5、HDX-100 × 10、HDX-100 × 20、HDX-100 × 30、HDX-100 × 40

HDX-160 × 1、HDX-160 × 3、HDX-160 × 5、HDX-160 × 10、HDX-160 × 20、HDX-160 × 30、HDX-160 × 40

HDX-250 × 1、HDX-250 × 3、HDX-250 × 5、HDX-250 × 10、HDX-250 × 20、HDX-250 × 30、HDX-250 × 40

HDX-400 × 1、HDX-400 × 3、HDX-400 × 5、HDX-400 × 10、HDX-400 × 20、HDX-400 × 30、HDX-400 × 40

HDX-630 × 1、HDX-630 × 3、HDX-630 × 5、HDX-630 × 10、HDX-630 × 20、HDX-630 × 30、HDX-630 × 40

滤芯型号：GX-10 × 3、GX-10 × 5、GX-10 × 10、GX-10 × 20、GX-10 × 30、GX-10 × 40

GX-25 × 3、GX-25 × 5、GX-25 × 10、GX-25 × 20、GX-25 × 30、GX-25 × 40

GX-40 × 3、GX-40 × 5、GX-40 × 10、GX-40 × 20、GX-40 × 30、GX-40 × 40

GX-63 × 3、GX-63 × 5、GX-63 × 10、GX-63 × 20、GX-63 × 30、GX-63 × 40

GX-100 × 3、GX-100 × 5、GX-100 × 10、GX-100 × 20、GX-100 × 30、GX-100 × 40

GX-160 × 3、GX-160 × 5、GX-160 × 10、GX-160 × 20、GX-160 × 30、GX-160 × 40

GX-250 × 3、GX-250 × 5、GX-250 × 10、GX-250 × 20、GX-250 × 30、GX-250 × 40

GX-400 × 3、GX-400 × 5、GX-400 × 10、GX-400 × 20、GX-400 × 30、GX-400 × 40

GX-630 × 3、GX-630 × 5、GX-630 × 10、GX-630 × 20、GX-630 × 30、GX-630 × 40