

变压器铝带的详细介绍

产品名称	变压器铝带的详细介绍
公司名称	河南恒润铝业有限公司
价格	17000.00/吨
规格参数	
公司地址	巩义市芝田镇永安路与建业路交叉口向西100米路南（注册地址）
联系电话	18339842555

产品详情

变压器铝带根据用途分不同的牌号、规格、状态。牌号有：1060、1050、1050A、1060、1070、1070A、1350，状态：O态。O表示软态，后面可以用数字表示软硬程度，及退火程度。厚度在0.08-3.00之间1060O态，变压器铝带具有含铝量高（通常为99.6%-99.7%以上），而铝的导电性能和导热性能是仅仅低于铜的常规金属，金属导电性能依次为：银 铜 金 铝 镍 钢 合金。由于铜的价格远远高于铝，所以目前变压器带方面最为常用的材料为铝带。变压器铝带牌号主要有A1060（O），主要应用于干式变压器的高、低压绕组用作导电材料，变压器铝带材、主要用于大型变压器，太阳能，电力行业。材质：1060-O

厚度：0.2mm--3.0mm，宽度：20mm-1650mm。

描述：表面光滑，无划痕。边部可做倒角（圆角、圆边），无毛刺，优于国家标准。电阻率小于等于0.028。