

喷涂废气活性炭

产品名称	喷涂废气活性炭
公司名称	上海骏芘环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区荣乐东路2369弄1号302室（注册地址）
联系电话	021-57897008 13817055280

产品详情

喷涂废气主要包含三种主要有害物质：1. 对油性漆而言：携带油漆微粒的水珠；水性漆而言：溶解了油漆的微粒水珠；2. 独立飞翔在废气中的油漆微粒；3. 气化状态下的油漆本身原材料异味、稀释剂（常温漆固化剂）散发的异味、以及在反应及固化过程中释放的异味。

我公司生产的喷涂废气处理专用活性炭，利用活性炭多微孔的吸附特性，具有比表面积和孔隙率大，吸附能力强，具有较好的机械强度、化学稳定性和热稳定性，净化效率高达95%，能有效的吸附去除有机废气，净化后空气可直接排放于大气中。

项目

喷涂废气处理活性炭

JPPT-40

JPPFW-100A

JPPFW-100B

水分，%

10

10

碘吸附值，mg/g

500-1100

300-600

300-700

比表面积, m²/g

600-1200

400-700

400-800

ctc, mg/g

25-100

25-80

25-45

苯, mg/g

15-60

15-25

耐磨强度/抗压强度, %

90

0.3-0.8MPA

0.4-0.9MPA

填充密度, Kg/m³

450-850

450-550

400-500

灰分, %

15

45

40

VOCS去除率，%

30-80

25-50

VOCS吸附，%

5-30

5-15

粒度

4.0-8.0mm圆柱炭

100-100-100/50mm

材质

煤基 & 椰壳

【外观】：黑色颗粒/块状。

【标准】：检验依据按照国标GB/T12496-1999及GB/T7702-2008执行，也可根据客户提供检验方法的，按其方法检验。

【包装】：外包装采用PP塑料编织袋/牛皮纸袋/纸箱，内袋采用防水PE塑料内膜袋。

【规格】：产品包装规格，根据客户要求包装，常规采用25KG/包,蜂窝活性炭采用纸箱包装18片/箱。

。

【备注】：废活性炭危险代码：HW04、HW05、HW06、HW13、HW18、HW39、HW45、HW49。