

高温特种耐磨涂层防腐材料YHL-G-2-3过流冲蚀修复

产品名称	高温特种耐磨涂层防腐材料YHL-G-2-3过流冲蚀修复
公司名称	洛阳融基工贸有限公司
价格	254.00/kg
规格参数	品牌:融基 型号:YHL-G-2-3 产地:河南洛阳
公司地址	洛阳市老城区中州东路424号1-4-502
联系电话	0379-60679288 17737913770

产品详情

主要物理机械性能：

产品名称

抗压强度 (Mpa) GB/T1041-2008

拉伸强度 (Mpa) GB/T1041-2008

剪切强度 (Mpa) GB/T1041-2008

弯曲强度 (Mpa) GB/T9341-2008

相对耐磨性 (钢为1) GB/T3960-2008

工作温度 ()

典型用途

RJ-Z80-G-1.0-2.0

98.7

26.6

17.9

79

6.8

-20 -250

适用工作温度180-250 以下颗粒20mm以下流体温度高温、高压、酸性、碱性溶液环境下过流部件冲蚀修复

RJ-Z80-G-2.0-2.5

135.9

28.8

20.9

87.9

6.9

-20 -250

适用工作温度180-250 以下颗粒30mm以下流体温度高温、高压、酸性、碱性溶液环境下过流部件冲蚀修复

RJ-TSG-G-1.0-2.0

132.5

27

18.1

81.6

6.3

适用工作温度180-250 以下颗粒20mm以下流体温度高温、高压、酸性、碱性溶液环境下过流部件冲蚀修复

RJ-TSG-G-2.0-2.5

132.7

27.4

17.6

82.5

6.5

RJ-YHL-G-1.0-1.4

131.8

28

18.9

83.2

5.4

RJ-YHL-G-2.0-3.0

135

19.9

83.4

5.7

RJ-YHL-G-3.0-3.5

97.3

26.7

17.1

77.4

6.2

适用工作温度180-250 以下颗粒50mm以上流体温度高温、高压、酸性、碱性溶液环境下过流部件冲蚀修复