

# 有机废气处理活性炭

产品名称	有机废气处理活性炭
公司名称	上海骏芘环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区荣乐东路2369弄1号302室（注册地址）
联系电话	021-57897008 13817055280

## 产品详情

### 有机废气处理活性炭

工业废气，是指企业厂区内燃料燃烧和生产工艺过程中产生的各种排入空气的含有污染物气体的总称。这些废气有：二氧化碳、一氧化碳、硫酸（雾）烟尘及生产性粉尘，排入大气，会污染空气。这些物质通过不同的途径呼吸道进入人的体内，有的直接产生危害，有的还有蓄积作用，会更加严重的危害人的健康。不同物质会有不同影响。

我司生产的废气处理活性炭，选用优质太西煤、晋煤为原料经破碎、炭化、活化、精制等严格的工艺加工而成。具有比表面积大、孔隙结构发达、孔分布合理、吸附能力强、颗粒分布均匀、耐磨强度大等特点。使用我司生产的活性炭对工业场所如工厂、车间产生的废气在对外排放前进行预处理后，达到国家废气对外排放的标准。

### 项目

#### 工业废气处理活性炭

JPGT-40

JPGT--48

JPGT--100

水分，%

10

15

碘吸附值, mg/g

500-1100

500-1000

300-700

比表面积, m<sup>2</sup>/g

600-1200

600-1100

400-800

CTC, mg/g

25-100

25-80

25-45

苯, mg/g

15-60

15-50

15-25

耐磨强度/抗压强度, %

90

85

0.3-0.7MPA

填充密度, Kg/m<sup>3</sup>

450-850

400-700

400-500

灰分, %

40

VOCS去除率，%

30-80

25-50

非甲烷总烃去除率，%

40-90

30-60

粒度

1.5-8.0mm圆柱炭

5-10mm，2.36-4.75mm

100-100-100/50mm

材质

煤基&椰壳

**【外观】**：黑色颗粒/块状。

**【标准】**：检验依据按照国标GB/T12496-1999及GB/T7702-2008执行，也可根据客户提供检验方法的，按其方法检验。

**【包装】**：外包装采用PP塑料编织袋/牛皮纸袋/纸箱，内袋采用防水PE塑料内膜袋。

**【规格】**：产品包装规格，根据客户要求包装，常规采用25KG/包,蜂窝活性炭采用纸箱包装18片/箱。

**【备注】**：废活性炭危险代码：HW04、HW05、HW06、HW13、HW18、HW39、HW45、HW49。