

溶剂回收活性炭

产品名称	溶剂回收活性炭
公司名称	上海骏芘环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区荣乐东路2369弄1号302室（注册地址）
联系电话	021-57897008 13817055280

产品详情

溶剂回收活性炭

溶剂是利用蒸馏原理：通过加热蒸馏溶剂变成气态，蒸气进入冷却系统液化最常用的工业溶剂：如丙酮、乙酸乙酯、甲苯等，均为易燃易爆品，流出，这样就回收得到洁净的有机溶剂。从而使废的、脏的、旧的有机溶剂再生，循环再利用。既能节省大量采购成本，又能减轻对环境的污染。

我公司生产的溶剂回收活性炭采用椰子壳及无烟煤为原料，采用物理活化法精制而成，为黑色颗粒状，无毒无味，孔隙发达，三类孔分布合理，比表面积大，吸附速度快，吸附容量高，易于再生，经久耐用等特点，溶剂处理活性炭，采用优质天然煤为原料，采用物理活化法精制而成，为黑色颗粒状，无毒无味，孔隙发达，三类孔分布合理，具有较强吸附能力。在较宽的浓度范围内对大多数有机溶剂蒸气有较多的吸附能力，广泛适用于苯、醚、二甲苯、乙醇、丙酮、三氯甲烷等有机溶剂和有机蒸汽，具有很强的分离、回收性能。

项目	溶剂回收活性炭	
	JPSRT-30	JPSRT-40
水分，%	3	
碘吸附值，mg/g	900-1200	1000-1300
比表面积，m ² /g	900-1200	1050-1400
ctc，mg/g	60-90	70-100
耐磨强度，%	90	95
填充密度，Kg/m ³	350-550	
吸水率，%	40-70	
最佳吸附压力值（MPa）	0.8	
回收率，%	70-90	
粒度	3.0圆柱炭	4.0圆柱炭

【外观】：黑色颗粒。

【标准】：检验依据按照国标GB/T12496-1999及GB/T7702-2008执行，也可根据客户提供检验方法的，按其方法检验。

【包装】：外包装采用PP塑料编织袋/牛皮纸袋/纸箱，内袋采用防水PE塑料内膜袋。

【规格】：产品包装规格，根据客户要求包装，常规采用25kg/包,集装袋500kg/包。

【备注】：废活性炭危险代码：HW04、HW05、HW06、HW13、HW18、HW39、HW45、HW49。