

商洛埃斯顿伺服驱动器维修伺服电机马达一站式服务中心

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 商洛埃斯顿伺服驱动器维修伺服电机马达一站式服务中心 |
| 公司名称 | 郑州明川自动化设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼 |
| 联系电话 | 037155501720 13333864455 |

产品详情

面板的清洁

(1) 面板的清洁

使面板的内部处于可进行清洁的状态。

请使用柔软的清洁布擦拭。污垢不容易擦掉的部位，请用布沾少量中性清洁剂擦拭。请勿使用酒精、稀释剂等液体。

3.2.2 LCD 面板

(1) LCD 面板的使用

A) 使用注意事项

LCD 面板表面的偏光板（显示面）容易划伤，使用时请充分注意。

由于使用了玻璃材质，掉落时或坚硬物体碰撞会造成破裂，使用时请充分注意。

偏光板上长时间水滴附着，可能导致变色、污点，请立即擦除。

偏光板上有污垢时，请用脱脂绵或软布擦拭。

由于使用了CMOS LSI，请注意防静电。

拆解LCD 可能造导致故障，请绝对不要拆解。

B) 保管的注意事项

请勿保存于在高温、多湿场所。（请在保存温度范围之内保存。）

保管LCD 单体时，请避免偏光板（显示面）与其他物体磕碰。

长期保存时，请置于无阳光或日光灯直射的阴暗处。

(2) 其它使用注意事项

A) 背照灯的寿命为：7.2 型：2.5 万小时/25℃；8.4 型：4.0 万小时/25℃；
10.4 型：2.5 万小时/25℃。

（亮度降低到初始值的50%以下之前的时间。）

寿命存在对温度的依存性，在低温下连续使用时会缩短使用寿命