

齐河环氧地坪漆，齐河密封固化地坪

产品名称	齐河环氧地坪漆，齐河密封固化地坪
公司名称	济南缤纷地坪工程有限公司
价格	15.00/平米
规格参数	品牌:缤纷 产地:济南
公司地址	山东省济南市槐荫区经十路东梦中心
联系电话	0531 - 85918681 15864512530

产品详情

山东济南缤纷地坪工程有限公司，凝聚了一批卓越的决策者和充满活力的后备团队，从产品设计、生产制造到售后服务，济南缤纷地坪在创造奇迹！山东济南缤纷地坪工程有限公司位于风景秀丽、民风淳朴，文化气息浓郁的泉城济南市，交通更是便利！是山东济南一家专业从事环氧地坪、工业地坪，复古地坪、环氧自流平，无震动止滑车道等材料生产、销售、施工一体化的公司。公司主要服务于中小企业、各大商场、医院、学校等等。公司以“工艺打造精品，品质铸就品牌”为经营理念，发扬“立于社会，回馈社会”的企业精神，力求在为广大客户提供优质产品与服务的同时为社会尽微弱之力！多年来，山东济南缤纷地坪工程有限公司一直秉承以用户需求为核心，在专注济南本地市场开拓的同时，为多家知名大中小企业，提供优质的厂房环氧地坪漆工程服务，优质、用心的服务赢得了众多企业的信赖和好评，从而在山东本省逐渐树立起公司良好品牌。公司以严格的管理，精心的设计，专业的施工，完善的服务为众多本地区知名企业量身订做了最合适的工业地坪!公司不仅仅提供专业的环氧地坪系列及无震动止滑车道系列服务，同时还建立了完善的售后服务体系，为企业发展中遇到的问题和困难提供指导帮助。我们相信，通过我们的不断努力和追求，一定能够实现与广大客户的互利共赢！主要经营范围：承接，环氧树脂地坪工程，环氧防静电地坪工程，环氧自流平地坪工程，环氧无尘室地坪工程，环氧配电站地坪工程，停车场地坪工程，环氧树脂砂浆地坪工程。主营产品：环氧地坪漆、静电地坪、地坪渗透剂、底中涂固化剂、防静电地坪、防腐地坪、水池防腐、塑胶跑道、环氧树脂地坪工程、地坪起砂处理剂、地坪起灰翻新。环氧树脂地坪，环氧树脂自流地地坪，pu 球场 跑道，防腐水池，防滑车道等

我公司主要经营济南环氧地坪，济南固化地坪，济南塑胶地板，济南环氧自流平地坪，济南EPDM塑胶场地，济南陶瓷颗粒路面，济南聚氨酯地坪

齐河环氧地坪自流平的优缺点及施工工

艺

环氧自流平地坪涂料是采用进口的环氧树脂和优质的固化剂复合而成的双组份涂料，该产品有高的自流平性能，使用起来十分方便，无论是对老地坪的修复还是新工地的施工都有好的适用效果。

齐河环氧自流平地坪性能特点

- 1.涂层自流平性能好，表面平整光亮、美观亮丽；
- 2.涂层固化后韧性好、耐压图片包、耐磨、耐冲击；
- 3.耐酸、碱、盐、化学溶剂腐蚀、油类介质腐蚀、绝缘阻燃、无溶剂、无污染、无毒；
- 4.修补容易、施工方便；厚度1mm以上，使用年限5-10年。

适用范围

要求较高的无尘、无菌的电子厂、制药厂（包括实行GMP标准的制药工业）、食品厂、化工厂、轻工厂房、血液制品行业，也可用于学校、医院、办公室、家庭等要求既清洁、美观，又能耐磨、耐压、耐冲击的场地。

产品包装和外观状态

A(苹果绿粘稠体)20KG B(浅黄色液体)5KG

施工工艺流程

基面处理 涂刷封闭底漆 刮涂中涂层 打磨吸尘 色漆自流平

1、选用材料及特点：封闭底漆（底油）和无溶剂环氧自流平面涂、石英砂（硅砂）；封闭底漆多选用无溶剂型，渗透性和封闭性好；而这种无溶剂环氧自流平面涂通常由环氧树脂、固化剂、颜色和助剂等组成，不含或少含填料，而在现场将甲乙混合后，还须再加一定比例和粒度的石英砂（粉）配成镘涂料浆，用锯齿刮板镘涂后，再用钉子辊筒辊压表面消泡和助流平。

2、施工要点：因为二次成型，所以这种工法在不平地面做薄的自流平时，需先对地面进行修补和找平，否则施工后平整度不佳；其次，封闭底漆一定要能保证完全封闭底材孔隙；三是钉子辊筒一定要用。

3、主要特点：这种工法主要为外资地坪涂料企业（特别是欧美企业）所采用或推荐，施

工工序少，所需工期短，质量相对也好控制，但材料费用高（主要面涂用量大），对平整度高的基材地面尤其适用。在徐州环氧地坪施工的工程中，还有一些环氧自流平的种类被客户选择！那就是一次成型 随着现代工业技术和生产的发展，对于洁净的生产环境的要求越来越高，要求地坪耐腐蚀、洁净和耐磨，室内空气含尘量低，这不仅是改善劳动条件的需求，更是现代产品品质的保证。

目前应用比较广泛的一种环保材料“环氧自流平涂料”具有以下性能特点：

(1) 流平性好、表面光亮，达到镜面效果，满足100级洁净度要求的等级；

(2) 无毒不助燃、耐磨、耐压、抗冲击；

(3) 耐酸、碱、盐、化学溶剂、油类腐蚀。但环氧自流平涂料存在高光泽、对施工环境和基础处理要求高。考虑到某些生产和美观的需求，要求漆膜呈现亚光效果，一些厂家或工程公司在施工时通过一些方法，如：

一是通过刷子在漆膜表面压制出亚光效果；

二是待漆膜干透后进行砂纸水磨。但此两种方法施工要求高，难度非常大，容易造成亚光效果不均匀。由此，研制了亚光型环氧自流平地坪涂料，实现了一次成型技术。在环氧地坪漆施工调色时严禁不经过试验，就随意将两种不同类型的涂料搭配混合调色使用。部分颜料会发生化学变化，失去颜料固有的着色力，引起褪色或变色。如含有铁蓝的蓝色或绿色漆，在储存过程中会褪色，但施工后暴露在空气中的颜料会逐渐恢复。5、环氧地坪在施工前应充分搅拌均匀复色漆中几种颜料的密度不同，在储存中重质颜料逐渐下沉，轻质颜料逐渐上浮，使用时如不充分搅拌均匀，施工后会和原色不符。以上就是环氧自流平地坪在施工中变色的预防方法，环氧自流平地坪本身外观就比较美观，一旦环氧自流平地坪变色，将直接严重影响环氧自流平地坪的外观质量，还有可能影响环氧自流平地坪的正常使用，影响客户心里的印象，所以当环氧自流平地坪出现变色的问题，一定要及时解决。

给齐河环氧地坪客户施工时也需要注意一些事项！

1.明确用户或产品设计、工程规划的要求。

2.选择性能满足要求(地坪漆涂膜的理化性能、使用周期、装饰效果等)、总体费用较低的地坪漆涂装体系(地坪漆涂料产品价格、单位地坪漆涂装产品所用地坪漆涂料的数量、人工、辅助材料消耗、其他影响地坪漆涂装费用的因素等等)。

3.选择每道地坪漆涂装的施工方法。

4.明确地坪漆涂装的基本条件要求(温度、湿度、通风、照明等)。

5.明确地坪漆涂装设备的配置要求及准备工作。

6.地坪漆施工人员的组成、资质及水平要求。

7.地坪漆施工工艺图表标注清楚(涂装部位，涂装要求等)。

8.前处理要求及工艺流程。

9.两道地坪漆涂装工序之间的间隔时间及衔接要求(例如，是否需要打磨、清理、修补等)。

10.每道地坪漆涂装的工艺流程、干燥条件、质量要求(例如，涂膜的厚度及允许的偏差范围、流平性、针孔等)及检测指标。

11.地坪漆涂装过程及涂装完成后质量检测、验收的实施要求。

12.地坪漆涂膜投入使用前的养护要求。

13.地坪漆涂装工程总工时及施工周期。

14..地坪漆涂装施工的安全、卫生、环保等要求。