

计算机电缆ZRB-DJYPVP-4*2*1.5

产品名称	计算机电缆ZRB-DJYPVP-4*2*1.5
公司名称	安徽康缆电气有限公司
价格	12.50/米
规格参数	
公司地址	天长市永丰镇民生工业园区
联系电话	0550-7038995 13516407089

产品详情

计算机电缆ZRB-DJYPVP-4*2*1.5适用发电、冶金、石化等工矿企业集散系统、电子计算机系统、自动化系统的信号传输及检测仪器、仪表等连接用多对屏蔽电缆。

计算机电缆ZRB-DJYPVP-4*2*1.5使用特性：工作温度：一般不超过70℃。最低环境温度:固定敷设-40℃。非固定敷设-15℃。一般阻燃性能符合GB12666.2-90规定;成束阻燃性能符合GB-12666.5-90规定；额定电压:U0/U:300/500V；最小弯曲半径：无铠装层电缆应不小于电缆外径的10倍；有铠装层电缆应不小于电缆外径的12倍。

计算机电缆ZRB-DJYPVP-4*2*1.5型号及名称：

ZR-DJYPV、ZR-DJYPV/SA、ZR-DJYPV22、ZR-DJYPV22/SA、ZR-DJYPV32、ZR-DJYPV32/SA、ZR-DJYPVP、ZR-DJYPVP/SA、ZR-DJYP2V、ZR-DJYP2V/SA、ZR-DJYP2VP2、ZR-DJYP2VP2/SA、ZR-DJYP3V、ZR-DJYP3V/SA、ZR-DJYP3VP3、ZR-DJYP3VP3/SA、ZR-DJYP3VA53、ZR-DJYP3VA53、DZR-DJYPV、DZR-DJYPV22、DZR-DJYPV32、DZR-DJYPVP、DZR-DJYP2V、DZR-DJYP2VP2、DZR-DJYP3V、DZR-DJYP3VP3、DZR-DJYP3VA53。

ZR-DJYPV：聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆

ZR-DJYVP：聚乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆

ZR-DJYPVP：聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽、总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆

ZR-DJYPVR：聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型软结构电子计算机用电缆

ZR-DJYVPR：聚乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型软结构电子计算机用电缆

ZR-DJYPVPR：聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽、总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型软结构电子计算机用电缆

ZR-DJYP2V：聚乙烯绝缘铜带分屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆

ZR-DJYVP2：聚乙烯绝缘铜带总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆

ZR-DJYP2VP2：聚乙烯绝缘铜带分屏蔽、总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆

ZR-DJYP3V：聚乙烯绝缘铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆

ZR-DJYVP3：聚乙烯绝缘铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆

ZR-DJYP3VP3：聚乙烯绝缘铝塑复合带分屏蔽、总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆

注：D表示对绞、ZR表示阻燃、SA表示成束、V表示聚氯乙烯、22表示钢带铠装、32表示细钢丝铠装、53表示单层钢带扎纹纵包铠装、Y表示、J表示交联、F表示辐照交联、P表示屏蔽、P2表示铜带屏蔽铜带绕包、P3表示铝箔/塑料薄膜复合带屏蔽。

计算机电缆ZRB-DJYPVP-4*2*1.5生产范围：对数×每对芯数×标称截面

(1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、14、16、19、24)×2×(0.75、1.0、1.5)；

(1、3、4、5、6、7、8、10、12、14)×3×(0.75、1.0、1.5)。【本公司郑重声明】

- 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。
- 3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

我公司对售前、售中、售后服务作出如下承诺

1为了加深对我公司的了解，我们热情欢迎贵方领导、专家来厂考察，我公司将提供食宿和工上的便利。

2向用户提供产品价格信息和产品品质信息。3为保证产品的良好性能，我公司采用国内优质材料，并按ISO 9001质量保证体系的要求，对材料的采购和验收进行严格控制，不合格材料严禁使用。4我公司严格执行自检、互检、专检制度，不合格半成品严禁流入下道工序，不合格产品不出厂。严格按标准或客户的特殊技术要求组织生产，向客户提供100%的合格产品。5我公司提供的电线电缆保证全新的，性能是成熟可靠的，在各个方面符合标准或客户的要求。

6我公司保证提供的产品在正确安装、正常操作和保养情况下能够可靠和安全的运行。

7如确因产品质量问题或我公司提供的产品与合同要求不一致，我公司同意买方换货或拒收产品并作退货处理。