

# 三景豪华型3+2超滤净水机 百舜水务

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 三景豪华型3+2超滤净水机 百舜水务                    |
| 公司名称 | 寿光市百舜水家电超市                            |
| 价格   | 550.00/台                              |
| 规格参数 | 品牌:三景<br>型号:3+2超滤<br>设备名称:三景豪华型3+2超滤机 |
| 公司地址 | 中国 山东 寿光市 寿光市渤海路                      |
| 联系电话 | 400 660 5860 18953600043              |

## 产品详情

|      |                 |      |                |
|------|-----------------|------|----------------|
| 品牌   | 三景              | 型号   | 3+2超滤          |
| 设备名称 | 三景豪华型3+2超滤机     | 额定频率 | 50 ( Hz )      |
| 额定功率 | 28 ( w )        | 进水压力 | 0.1 ( Mpa )    |
| 供水量  | 12.5-13 ( L/h ) | 净重   | 10 ( kg )      |
| 外形尺寸 | 38*14*38 ( cm ) | 水质   | 1-10 ( M -CM ) |
| 电压   | 220 ( V )       |      |                |

### 滤芯介绍

#### 一、超滤机简介：

家用超滤机，是采用五套过滤的系统，通过pp棉过滤-烧结活性炭过滤-颗粒活性炭过滤-超滤过滤-后置活性炭过滤，

第一级：有效去除水中的泥沙、固体悬浮物及胶体物质等；第二级：进一步去除水中的污染物；第三级：深层次去除水中各类杂质，减少异色异味，提高口感。第四级：中空纤维膜，可以有效清除水中的氯、重金属细菌、病毒、藻类以及固体悬浮物

第五级：后置活性炭理将进一步除去中的各种有机物，使处理后的水清澈洁净、无菌。

#### 二、超滤机安装维护

1、位置的选择:家用净水器一般安装在厨房、客厅、便于取水的饮水点。

安装位置的选择以原有自来水管道路为准，同时考虑饮水是否方便、排污是否方便、用电是否方便、维护是否方便、冷天是否冻裂、与整体空间是否协调美观，还要避免小孩触碰。

2、配件的选择：一般终端自来水管道路为6分或4分塑胶管或金属管，而净水器一般用4分或2分管。1寸管、6分管、4分管为通用管件，也有互变的接头，球阀，在建材或五金店都可买到。2分管是非标管件，与之相配套的有4变2接头，2分直通、2分弯通、2分三通，2分螺母，2分管塞，2分龙头等配件，sus4分三通（中间2分口）、sus2分球阀、胶塞、胶钉等。我公司对非标配件都有配送。

3、安装工具的准备：安装净水器，一般需要冲击钻打孔（钻头配6分或8分）或开孔（开孔器选 11-16 mm），以便将直饮机或水龙头固定；生胶带可以避免接头漏水；专用胶便于塑胶接头的连接；十字螺丝刀、一字螺丝刀、电笔、扳手、剪刀、小刀，管钳等工具都是常用的安装工具。

4、安装流程规范：

（1）、在选定的位置打孔或固定净水器。孔要圆滑，深度、孔距要准确，孔围不能有裂痕或缺口、毛边。  
（2）、与自来水管连接。先关闭自来水总阀，连接净水器，接口要缠生胶带，不能漏水。

（3）、连接浓水排放口。纯水机可将排污管直接放入排污管道，端口要留一定空间，以避免污水倒流入净水器，防止排污口“虹吸”现象产生；如将净水器排污管直接放入排污管道，应在排污管端装一球阀，不定时打开可起到排污作用；也可将排污管直接与原先自来水龙头相连。排污管与净水器排污口一定要接好，不能漏水。

（4）、连接净化水出口与净化水龙头。如流量大于500升，可直接用4分管与通用龙头；如流量小于500升，可选择用4变2接头与净化水出口连接，通过2分白色pe管与2分水龙头连接。连接2分管时，先将管端口切平，再套上螺帽，然后把管塞插入pe管，插紧，将pe管超出螺帽1cm左右插入接头拧紧即可。

（5）、安装水龙头：如果要将水龙头装在水槽上，不锈钢水槽可用开孔器开孔，如果要将水龙头固定在墙面，可用直角龙头挂片将水龙头固定在墙面。接头接法与（4）相同，固定部分要拧紧，不能有晃动。

（6）、打开总进水球阀，对净水机进行调试（调试步骤详见维护与保养），观察接头是否漏水，观察期最少2个小时，可在净水机下放一块干净的干毛巾，检查是否有渗水现象。

5、净水器与饮水机连接规范:安装固定好净水机后，将净化水出口与相关管线相连，将管线另一端直接接入小连通上盖进水端口，接法与（4）相同，再将小连通内液位控制浮球拧到中心位置，盖好小连通上盖，将小连通直接平稳放在饮水机上即可。如需要多接几个饮水点，只需在连接管线上接三通即可。

6、净水器安装完成，随时回访，7天之内要上门维护查看，指导客户使用维护方法。

净水器的安装要横平竖直，不能晃动，管线要拉直，远距离管线要用专业固钉稳固。整体要美观。

过滤后的出水量约是你家水龙头现在的出水量的3分1，因为过滤效果好，所以出水比较慢，加装个水龙头专供净水出水使用会方便一点。通过用配件中的2分转4分的转接头，可串接在家用龙头的入水口。

环境污染日益加剧，各种有机化合物通过各种不同的途径进入了人类环境特别是水环境。同时，由于自来水厂传统给水工艺和给水管网本身存在的实际问题，导致城市自来水的现状是：感官质量差、有机物含量高、常常具有致突变性。导致人们患慢性、肿瘤疾病日渐增多。烧开水时壶面、壶底常有白，灰等

色结垢或沉淀。人们常饮此水易得心脏病，脑血管合肾结石等疾病。好茶叶品不出美味，变得淡而苦涩。有时井水还出现有毒金属汞、镉、砷等，自来水厂工艺亦无法解决，需进行深度处理

世界上大多数的水体污染严重，加剧了水资源紧缺的矛盾。传统的自来水处理方法，已不能保证提供品质优良的饮用水，而且在市政供水中还存在着二次污染的问题，如高层的水箱供水，漫长的自来水输送管线，都会造成潜在的铁锈，泥沙以及微生物等污染问题。因此，各种品牌的净水器应运而生,并且各种净水器使用的过滤方法与过滤材料也有所不同

关爱家人健康----请不要把自己的身体当过滤器!近30年是超滤技术迅速发展的时期，在水处理领域中，超滤技术可以除去水中的细菌、部分病毒、热源和其它胶体物质，用于制取电子工业超纯水、医药工业中的注射剂、以及饮用水的净化等设备上。大规模的水处理通常集中在以下方面：饮用水供水终端、地表水处理、海水处理（前置）和流体的回用。按需使用不同滤芯的滤水器处理过的水能解决各种问题，制造出安全且美味的水。让全家不管是刷牙，洗脸，还是洗澡，洗衣都可以用上高质量的净化水，不再让自来水中污质来侵害本来娇嫩的肌肤，特别是家里的女人，孩子们。就算您使用最贵的化妆品，而没有干净的水来冲洗那还是一切都白搭的。

1、美容：用过滤后的净水不受氯气的侵害，如皮肤干裂、损害头发等。用净化、软化水洗脸、沐浴可使肌肤光滑细嫩；对婴儿儿童的肌肤更有保护作用。2、用软化水洗过的衣物、毛巾更洁白、蓬松、寿命可延长一倍以上。3、煮饭煮汤：用过滤后的净水煮面、煮饭使面条和米饭更香、更软、更具有弹性，可使各种菜肴释出原味而鲜美4、用过滤后的软化水洗头，使头发光洁发亮疏松。5、饮用过滤后的净化水，可减少肾结石的发病率，口腔疾病口腔炎、喉咙痛等热症也大幅减少。