海康威视嵌入式网络硬盘录像机DS-7804H-ST

产品名称	海康威视嵌入式网络硬盘录像机DS-7804H-ST
公司名称	上海显心网络科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:海康威视 操作接口:RTOS 类型:嵌入式
公司地址	中国 上海市松江区 松江区中山中路219号海洋电脑广场3楼314
联系电话	86 021 57714263 13761773426

产品详情

品牌	海康威视	操作接口	RTOS
类型	嵌入式	型号	DS-7804H-ST
画质	CIF	图像码率	32Kbps-2048Kbps，可自定义，最大3072Kbps（mb/s）
声音码率	64kbps（kb/s）	记录时间	1（min/G）
传输码率	11（mb/s）	功率	≤10W
尺寸	445mm（宽）×290mm（深）×45mm（高）	重量	≤4Kg

海康威视嵌入式网络硬盘录像机ds-7808h-st

产ds-7808h-st、网络硬盘录像机是海康威视自主研发的最新款高性价比网络硬盘录像机。它融合了多项it高新技术，如视频编解码技术、嵌入式系统技术、存储技术和网络技术等。ds-7808h-st网络硬盘录像机可作为dvr进行本地独立工作，也可联网组成一个强大的安全防范系统。在酒店、家庭、超市、商铺等安防领域广泛应用。

主要特性

?第一、九通道支持4cif实时编码，其余通道支持cif编码；

?采用hikvision云台控制协议时，可通过鼠标选定画面任意区域并进行中心缩放；

?支持预览图像与回放图像的电子放大；

?vga、video out 1可同时进行画面预览，其中输出主口可进行菜单操作

；?支持4路同步回放；

?不同通道可设定不同的录像保存周期；

8、16路机型支持2个sata接口；

?支持ntp（网络校时）、sadp（自动搜索ip地址）、dhcp（动态主机配置协议）等网络协议。注意：建议使用监控专用硬盘进行数据存储物理接口典型应用

视音频输入	模拟视频输入	8路，bnc接口（电平 vp-p，阻抗：75ω） ntsc自适应
	音频输入	4路，rca接口（电平 p，阻抗：1kω）
视音频输出	cvbs输出	2路，bnc接口（电平 vp-p，阻抗：75ω） 率：pal制式704*576 制式704*480
	vga输出	1路，分辨率：1024* 0hz
	音频输出	1路，rca接口（电平 性电平，阻抗：1k
视音频编码参数	视频压缩标准	h.264
	视频编码分辨率	第一通道支持4cif/c ，其余支持cif/q
	视频帧率	pal：1--25帧/秒ntsc 0帧/秒
	视频码率	32kbps-2048kbps，可 义，最大3072kb
	码流类型	复合流/视频流
	音频压缩标准	g.711
	音频码率	64kbps
	双码流	支持
	同步回放	支持4路
硬盘驱动器	类型	2个sata接口
	最大容量	每个接口支持最大容 的硬盘
外部接口	语音对讲输入	1个，rca接口（电平 p-p，阻抗：1kω
	网络接口	1个，rj45 10m/100m自适应以太

	串行接口	1个，标准rs-485串行 ；1个，标准rs-232串 口
	usb接口	2个，usb 2.0
	报警输入	8路
	报警输出	4路
其他	电源	dc 12v
	功耗	≤10w
	工作温度	-10℃--＋55℃
	工作湿度	10%--90%
	机箱	19英寸标准1u机
	尺寸	445mm（宽）×290r 深）×45mm（高
	重量（不含硬盘）	≤4kg