

桥梁伸缩缝d60 专业生产供应 伸缩缝

产品名称	桥梁伸缩缝d60 专业生产供应 伸缩缝
公司名称	汇顶橡塑衡水有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市桃城区河东南华村衡枣路18号
联系电话	17631831983

产品详情

桥梁伸缩缝的铆固钢板与预埋钢筋的焊接，对于焊接部分预埋钢筋和锚环钢筋，临时固定其位置。经检查符合质量要求后方可将锚环钢筋与预埋钢筋焊牢，之后，即可拆除毛勒伸缩缝的装配夹具。将立模应注意模板密封，切忌水泥浆漏入支撑箱，影响支承部件和控制系统的正常工作。浇筑混凝土之前，在锚环内应插入一定数量纵向钢筋；在钢边梁水平肢上加铺一层钢筋网；在支撑箱底板上设置双层防震钢网。计算变形量时，主要考虑以安装伸缩缝时的温度为基准，将温度变化引起的伸长量和缩短量，以及混凝土徐变和干燥收缩引起的收缩量 ϵ_{sh} 作为基本的伸缩量。应采用低收缩、快硬、早强混凝土，其标号不得低于上部结构混凝土标号。特别注意锚板、锚环及横梁支撑箱下面的混凝土密实。对于桥梁在混凝土养护期内，禁止一切车辆通行。

桥梁伸缩缝在使用中漏水的原因，通常桥梁伸缩缝只采用一道中埋式止水带或外贴式止水带设防，此做法只能满足一般防水要求，一旦止水带疲劳、老化、开裂或者粘接不牢与混凝土界面脱开时，止水带定位不准，止水带埋设时扭曲偏斜、严重离位。止水带中间的空心圆环不与变形缝中心重合，影响到止水带适应变形的能力。止水带下面的混凝土很难振捣密实，经常出现蜂窝、麻面。施工完成后，注意对混凝土进行洒水养护，挨个将螺帽拧紧，并对孔内灌注环氧树脂。此止水带与混凝土间的水分蒸发后留下缝隙，伸缩缝，成为渗水通道。垂直变形缝浇筑两侧混凝土时，振捣不密实。此外，在施工中止水带还可能被钉子、钢筋及其它利器碰坏割伤。

桥梁伸缩缝d60-专业生产供应(在线咨询)-伸缩缝由汇顶橡塑衡水有限公司提供。汇顶橡塑衡水有限公司（www.hvidxs.com）是河北衡水,其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。应将公路桥梁伸缩缝缓缓放入槽内，使缝中心线与实际预留缝中心线相重合，偏差不得超过10mm，同时使钢边梁内边保持垂直。在汇顶橡塑领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创汇顶橡塑更加美好的未来。