

## d60伸缩缝价格 汇顶橡塑 伸缩缝

产品名称	d60伸缩缝价格 汇顶橡塑 伸缩缝
公司名称	汇顶橡塑衡水有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市桃城区河东南华村衡枣路18号
联系电话	17631831983

### 产品详情

桥梁伸缩缝装置是桥梁建设不可缺少的一个重要部件，型号众多，60型浅埋式桥梁伸缩缝，除了长期参与交通建设的其它可能有的朋友就不太清楚了，以GQF-C60(CR)为例，其中GQF为交通行业标准规定的公路桥梁伸缩缝装置的C型号，伸缩量为60mm，止水带为氯丁橡胶型。再例如:以GQF-z80(NR)为例，其中GQF为交通行业标准规定的z型，伸缩量为80mm，天然橡胶型。例:以GQF-MZL480(NR)为例，其中GQF为交通行业标准规定的MZL型，伸缩量为480mm，天然橡胶型。如果每延米的锚固筋与预埋筋连接得越少，或采用扳弯预埋筋就位的话，则传达效果越差，所受的应力也就越大。我公司生产的公路桥梁伸缩缝代号表示方法与中华人民共和国交通行业标准表示方法相一致.NR和CR表示橡胶种类:NR表示天然橡胶、CR表示氯丁橡胶。

GQF-D60型桥梁伸缩缝的防水特点，GQF型伸缩装置设计之初就考虑到了桥梁防水的问题，这是GQF型伸缩缝的特征之一，它是将氯丁橡胶密封条结实的地嵌入了边梁预先轧制成型的凹槽内，就可以确保桥梁接缝处彻底防水。同时，只要用简单的胶条安装工具便可在桥面上对其进行更换或用现场硫化法（需要橡胶止水带专用焊机）对其进行接头和修补。在边梁的保护下，密封条不遭受车轮的直接碾压，且其“V”型结构能起到自行清除泥沙的作用。安装尽量在路面铺好后进行，安装前须对预留槽的宽度、深度及预埋钢筋进行检查，使之符合安装伸缩缝的要求，槽口边缘尽可能的切割整齐。密封条既能抗拉力，又可进行侧向和垂直的位移。相比之下，桥梁伸缩缝d60，避免了漏水给桥梁结构将造成一定的破坏。

桥梁伸缩缝看似简单，却是桥梁结构中的薄弱环节，d60伸缩缝价格，具有较强的技术性和专业性。如果施工中对桥梁伸缩缝施工工艺要求重视不够，未能按照施工工序标准和安装工序进行施工，伸缩缝，锚固件焊接质量不能保证，只注意表面，忽视内部质量标准：后浇混凝土浇筑不密实，达不到设计的强度要求，时常出现蜂窝、空洞等，伸缩缝难以承受车辆的强烈冲击；在边梁的保护下，密封条不遭受车轮的直接碾压，且其“V”型结构能起到自行清除泥沙的作用。伸缩缝两侧的混凝土和沥青混凝土铺装层结合不好，碾压不密实，形成两张皮，容易产生开裂、脱落，形成坑槽，最终引起伸缩缝的破坏；为赶工期，草率从事，放松了伸缩装置的施工质量，且缺乏统一的质量验收标准等都会使桥梁的使用功能大打折扣。

d60伸缩缝价格-汇顶橡塑-伸缩缝由汇顶橡塑衡水有限公司提供。汇顶橡塑衡水有限公司（[www.hvidxs.com](http://www.hvidxs.com)）位于河北省衡水市桃城区河东南华村衡枣路18号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前汇顶橡塑在其它中享有良好的声誉。一般被设置在两梁端之间、梁端与桥台之间或桥梁的铰接位置上，这样伸缩缝在平行、垂直于桥梁轴线的两个方向，均能自由伸缩，牢固可靠。汇顶橡塑取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。汇顶橡塑全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。