

通用A830数码相机 通用

产品名称	通用A830数码相机 通用
公司名称	山西创新信息技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:通用 型号:A830 数码相机类型: /
公司地址	太原市小店区平阳路14号赛格数码港14层M室
联系电话	86 0351 7555589 13191080831

产品详情

品牌	通用	型号	A830
数码相机类型	/	有效像素	/
光学变焦倍数	3倍	液晶屏尺寸	2.5 (英寸)
最大分辨率	3264*2448	存储介质	/
数码变焦倍数	/	机身内存	/
传感器类型	/	传感器尺寸	/
数据接口	/		

基本规格	
发布日期	2007年06月
机身类型	消费
手动操作	部分手动功能
感光元件	ccd
感光元件尺寸	(1/2.5)英寸原色ccd
总像素数	850万
有效像素	800万
最高分辨率	3264*2448
图像分辨率	8mp:3264x2448,(3:2)7mp:3264x2176,(16:9)6mp:3264x1836,5mp:2560x1920,3mp:2048x1536,2mp:1600x1200,1mp:1024x768,0.3mp:640x480
镜头特点	
光学变焦	3倍
等效于35mm焦距	36-108
数码变焦	4.5倍
广角镜头	否
长焦镜头	否

镜头结构	7片6组
镜头说明	f6.1mm – 18.3mm
伸缩镜头	是
对焦方式	单点自动对焦、多点自动对焦(ttl-9点)、面部感应、自动对焦辅助灯(开/关)
对焦范围	60cm ~无穷远
近拍距离	(广角) 5cm~ 无穷远; (远摄微距) 40cm ~无穷远
光圈范围	f2.8 (广角) – f4.8 (远摄)
变焦方式	电子
显示屏	
显示屏尺寸	2.5英寸
像素及类型	15.36万像素, 低温多晶硅 tft lcd
可旋转液晶屏	否
取景器	无
快门性能	
快门速度	4~1/2000秒 (手动长时间曝光30 ”)
闪光灯	
闪光类型	内置
支持热靴	否
闪光模式	自动/减轻红眼程度/强制闪光/关闭/慢速同步/减轻红眼程度+ 慢速同步
闪光范围	0.3 ~ 4.6m(广角) / 0.3 ~ 2.7m(远摄) (iso400)
闪光指数	6.5
曝光控制	
曝光模式	程序ae (ae锁定)
曝光补偿	支援 (+/-2.0ev, 1/3级)
测光方式	人工智能 (ai ae)、中央偏重、中央单点
白平衡	自动、日光、阴天、荧光灯、荧光灯cwf、白炽灯、手动
感光度	自动, iso80/iso100/iso200/iso400/iso800/iso1600
拍摄性能	
防抖性能	否
场景模式	自动、手动、防抖、短片、场景模式(运动、小孩、室内、植物、雪景、夕阳、烟火、玻璃、博物馆、风景、夜景、夜景肖像) 全景、肖像
连拍功能	支持约每秒1.8张 (以最大像素拍摄)
面部识别	支持
短片拍摄	640x480 (每秒30张, 每秒15张)320x240 (每秒30张, 每秒15张)
画质模式	优质、幼细、正常
操作功能	
打印模式	pictbridge
播放模式	单帧回放、索引模式(4、9、16张)、串片秀、短片(可支持慢动作)、放大(约2~8倍)、声音、直方图显示
存储性能	
存储卡类型	sd/sdhc
记录容量	26mb (内置) 最高可支持4gb
文件格式	静态 : jpeg (exif 2.2版)短片 : 影像:mpeg4, 声音: g.711 (单声道)声音 : wave (单声道) (最多60秒)
接口性能	
数据接口	usb2.0
视频接口	音频输出/视频输出 (配置相应连接器), dc-in
电池性能	

电池类型	aa电池 × 2
续航能力	使用aa碱性干电池：约100张相片 (符合cipa标准)使用aa镍氢电池：约400张相片 (符合cipa标准)镍氢电池：2500mah/pcs)(需另购)
外观设计	
轻巧机身	是
时尚超薄	否
大屏幕lcd	否
其他性能	
外形尺寸	93.5 x 61.0 x 28.5 mm (阔x高x深)
产品重量	约133g (只限机身)
随机附件	参数纠错aa碱性干电池、usb连接线av连接线、手带、cd-rom、使用说明书、快速相机入门保用证