

# LMU-2 × 5000双轧辊堆焊机焊接设备

产品名称	LMU-2 × 5000双轧辊堆焊机焊接设备
公司名称	上海永新焊接设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:永新 型号:LMU-2 × 5000 控制方式:自动
公司地址	上海市杨浦区黄兴路619弄5号
联系电话	13120511735 13801904544

## 产品详情

品牌	永新	型号	LMU-2 × 5000
控制方式	自动	动力形式	自动
焊接原理	埋弧焊	作用原理	埋弧
驱动形式	自动	作用对象	轧辊
用途	轧辊修复	电流	直流

用途：连铸轧棍埋弧堆焊

结构：转胎床头箱交流机械内型星调速电机，平稳可靠。卡盘内置顶针使工件调整方便。焊接小车和转胎亦可按用户要求由plc编程器控制或电器控制，2台焊接小车可共同工作，提高了生产效率,特别是中间座和尾架为浮动结构,减轻了操作人员劳动强度,保证了工件的质量。

### 主要技术数据

名称	双连铸轧棍堆焊机	型号	lmu-6000 × 2-b
额定输入电压	3~380v	四爪卡盘	400
频率	50hz	最大负重	2 × 3000kg
额定输入功率	2.0kw	调速方式	无级机械内行星
焊接小车有效行程	2.5m	调速范围	0.2~1r/min
焊接小车行走速度	2~14mm/min	床头箱中心高	490 ± 1mm
导电杆前后调整范围	± 50mm	导电杆上下调整范围	± 50mm
导电杆倾角调整范围	± 22.5 °	焊丝盘负重	100kg
重量	kg	外形尺寸（长宽高）	2000 × 1850 × 6000
配套焊接电源	zx5-1000可控硅弧焊整流器（2套）		