

酒店客房用有源吸顶音箱

产品名称	酒店客房用有源吸顶音箱
公司名称	深圳市迪仕普音视科技有限公司
价格	30.00/只
规格参数	酒店吸顶音箱:200X180MM 客房吸顶喇叭:230X200MM 有源吸顶喇叭:180X160MM
公司地址	深圳市宝安区西乡街道银田工业区B10栋 http://ygdspyx.com
联系电话	1341-0120973 15712181075

产品详情

酒店客房用有源吸顶音箱，酒店客房用有源吸顶音箱喇叭扬声器深圳市索想伟业科技有限公司蓝牙有源吸顶音箱，酒店客房有源蓝牙无线吸顶喇叭生产厂家，有源吸顶喇叭,酒店客房有源蓝牙无线吸顶喇叭,插卡式有源吸顶喇叭生产厂家，有源吸顶喇叭成功应用于希尔顿大酒店，热烈祝贺有源吸顶喇叭成功应用于深圳希尔顿大酒店,689个客房，每个客房安装一只有源吸顶喇叭，灵敏度93dB以上直接接客房电脑音频音源，带音量调节功能。有源吸顶喇叭为弱电集成工程量身生产。

酒店客房用有源吸顶音箱，有源吸顶喇叭功能：

- 1、一路线路输入非平衡；数字电路，音效高，发热小无安全事故，稳定性强。
- 2、采用高效、节能的开关电源电路供电；
- 3、采用单芯带标准音频信号线作传输线；
- 4、灵活的连接端口、使用方便，AC220V供电方式；
- 5、结构合理、美观大方，方便安装到室内天花使用；
- 6、内置最新研发的高保真6W/8、hi-fi级全频喇叭，立体声；
- 7、连接距离远、低失真、低损耗，完全有效距离100M；有源吸顶喇叭数字功放电路厂家直销
- 8、采用接近hi-fi级音质功率放大电路“频响范围60 Hz 20k Hz（1 dB）；

酒店客房用有源吸顶音箱天花音箱在学校、咖啡厅、餐厅、卖场、酒店等场所都随处可见，应用非常广泛。但是，很多时候，吸顶背景音乐系统使用的天花音箱功率低、音质效果欠佳、连接方式单一，体验效果相对较差。为了解决大多数天花音箱存在的以上问题，特别推出酒店专用8寸天花音箱，深受使用单位的好评。选用高强度注塑工艺材料和精品扬声器元器件。除了音质方面强力的保证与可靠之外，这款8寸主体音箱可单独放大输出到4个音箱。另外主机音箱可互相串联，放大输出，可实现大面积的场所，多层楼的全面迅速的覆盖。在设备整合集中方面，有着不可否认的优势和对现代公共场合扩声独到的理解。酒店专用8寸天花音箱内置高性能DSP的有源吸顶音响系统和蓝牙接收，方便连接。高表现力的扬声器使整套系统中音饱满、圆润，高音细腻而富有弹性，汹涌澎湃的低音深沉而有力度。可配2只或4只中高音，嵌入式安装，使低音变得无限宽广。配有3.5mm线性输入接口，用户可以通过线性输入并接多支有源主机使系统功率倍增。完善的系统配件满足所有类型的项目安装要求。特别适合高档酒店，中档零售店，会所，餐厅等场合使用。酒店客房用有源吸顶音箱，酒店专用8寸吸顶音箱推荐，嵌入式设计的天花音箱。天花音箱在学校、咖啡厅、餐厅、卖场、酒店等场所都随处可见,应用非常广泛。

酒店客房用有源吸顶音箱功能特点：立体声无线蓝牙传输方案，采用BEKEN的BK8000L芯片为模块提供了高品质的音质和兼容性，整体性能更优越；

采用AC110V~AC220V供电方式；

结构合理、美观大方，吸顶式安装；频响宽广的全频带喇叭单元；性能高效、低失真、低损耗；无线传输范围空旷大于10米；酒店客房用有源吸顶音箱技术参数：

额定功率：5-10W/D类数字功放模块；

频响：120Hz-15KHz（±3dB）；非线性失真THD_{It}:0.05% at 1kHz，1/3额定输出功率；信噪比S/N>70dB；支持蓝牙协议：HFPV1.5, A2DPV1.2, AVRCPV1.4, HSP1.2, GAVDP1.2, IOP；喇叭单元：一体化5.25"*1；电源消耗：50W；安装形式：吸顶式安装；装饰材料：ABS；电源：AC110V~AC220V±10% 50-60Hz；外壳尺寸：188*76；开孔尺寸：170；重量：3.9kg（4只）；

我们的地址：深圳市宝安区西乡街道银田工业区B10栋www.dsp-pass.com

电话：0755-36644491

联系手机：15712181075 期待您的咨询