

晶圆氮气柜-功能防氧化-全自动-上海川场实业有限公司

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 晶圆氮气柜-功能防氧化-全自动-上海川场实业有限公司 |
| 公司名称 | 上海川场实业有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 川场:框加结构 CC1440:平压锁 上海:防静电涂粉 |
| 公司地址 | 上海市金山区金山卫镇秋实路688号1号楼4单元461室A座 |
| 联系电话 | 18701768325 |

产品详情

上海川场实业有限公司

工业氮气柜

柜体采用1mm及1.2mm优质钢板制作，承重性能好，密封性能好。表面处理采用先进的有18道工序组成的橘纹烤漆，耐腐蚀性强。

门镶3.2mm高强度钢化玻璃。平面加压把手锁一体化设计，有防盗功能。底座配可移动带刹车脚轮方便移动及固定。

LED超高亮数码显示，温湿度传感器采用美国原装品牌honeywell。温湿度独立显示，湿度可设定且具有记忆功能，断电后无需再设定。

配备氮气节约装置，当箱内湿度到达设定值时，系统会自动切断氮气供应，当超过设定值时，系统会智能打开氮气供应。相比市场其他直冲氮气机型可节约70%氮气消耗量。大程度降低使用成本。

采用多点供气系统。氮气通过30多个小孔冲入箱内，箱内氮气分布比较均匀。避免了普通单点供气而产生的死点死角现象。

行业内拥有智能化控制系统的氮气柜，节省能源，延长产品使用寿命。产品机芯采用先进技术，使得产品性能稳定。

电源：220V 50/60HZ，平均功率：8W。

| 常规型号 | 防静电型号 | 外型尺寸 (mm) W*D*H | 内尺寸(mm) | 控制范围 | 平均功率 (W) |
|----------|----------|--------------------|------------------|--------|-------------|
| CC98A | CC98B | W448*D400*H688 | W446*D372*H598 | 1%~60% | 8 |
| CC160A | CC160B | W448*D450*H1010 | W446*D422*H848 | 3 | |
| CC240A | CC240B | W598*D400*H1310 | W596*D372*H1148 | 5 | |
| CC320A | CC320B | W900*D450*H1010 | W898*D422*H848 | | |
| CC435A | CC435B | W900*D600*H1010 | W898*D572*H848 | | |
| CC540A | CC540B | W598*D710*H1465 | W596*D682*H1298 | | |
| CC718DA | CC718B | W598*D710*H1910 | W596*D682*H1723 | | |
| CC870A | CC870B | W900*D600*H1890 | W898*D572*H1698 | | |
| CC1440AC | CC1440AF | W1200*D710*H1910 | W1198*D682*H1723 | | |
| CC1440AD | CC1440AB | | | | |

(市場部) 18701768325 邮箱：18701768325@163.com