

中性硅酮结构胶使用方法

产品名称	中性硅酮结构胶使用方法
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡 赵辛庄
联系电话	15030826464

产品详情

中性硅酮结构胶使用方法

中性硅酮结构胶属于单组成分。中高模量，综合性能一般的中性硅酮密封胶，对一般建筑基材具有良好的粘结性。

参数：性状：膏状 比重：约1.2g/ml 干时间：约15min

固化时间：约2至3d 硬度(shoreA)：38 抗拉强度：3Mpa

剥离强度：7Mpa 绝缘强度：20KV/mm 体积电阻率： 3×10^{15} cm

捷电常数(1.2MHz) 2.8 净重：300毫升/瓶 保质期:1

颜色：透明、瓷白、红色、灰色、黑色等等。

主要用途：

- 1、玻璃幕墙、石材(大理石、花岗岩)幕墙、铝板幕墙及金属结构工程的填缝密封。
- 2、适用于玻璃、采光顶、遗容玻璃的二道粘结密封。
- 3、其它多种工业和建筑用途。

目前主要有两种类型的玻璃胶，一种是醇型玻璃胶，主要固化的脱出物是醇类。还有一种是肟型玻璃胶，主要固化的脱出物是肟类。鉴于此比较环保的当然是醇型玻璃胶，肟类脱出物对人体有害，在欧洲已经被禁。所以，针对各用途的产品，各用户们请针对性选型，以便找到符合自身的产品。