

KFVP-5*1.5高温屏蔽电缆

产品名称	KFVP-5*1.5高温屏蔽电缆
公司名称	安徽康缆电气有限公司
价格	8.00/米
规格参数	
公司地址	天长市永丰镇民生工业园区
联系电话	0550-7038995 13516407089

产品详情

KFVP-5*1.5高温屏蔽电缆执行标准：

GB2900-1984 电工名词术语

GB/T2951-1997 电线电缆机械物理性能试验

GB2952-1989 电缆外护层

GB/T3048-1994 电线电缆电性能试验方法

GB/T3956-1983 电缆的导体

JB/T8137-1999 电线电缆交货盘

GB4909-1985 裸电线试验方法

GB6995-1986 电线电缆识别标志方法

GB9330-1988 塑料绝缘控制电缆

GB/T12707.1-2002 电力电缆

GB/T8815-2002 电线电缆用软聚氯乙烯塑料

GB/T18380-2001 电缆在火焰条件下的燃烧试验

GB12666.6-1990 电线电缆耐火特性试验方法

GA307-2001 阻燃及耐火电缆分级和要求

KFVP-5*1.5高温屏蔽电缆产品优势：

高温电缆在额定高温下能够正常稳定地工作，信号或电能传输性能不受影响，还能保证电缆具有较长的使用寿命。这类功能电缆是高温电缆zui常见zui多的一种，使用特性也zui易于理解的。耐热和高温电线电缆一般是由两种需求决定的。*种是电线电缆环境温度较高，电缆在长期在高温下能够正常传输信号或电能；另一种是电力传输电缆，主要是增加截流能力为主要目的。增载型高温电缆，主要是为了保证载流的前题下减小电缆外径和重量，向轻量化发展的。一般来说，电缆的工作温度越高，同样截面的电缆通过的载流量越大。象飞机和汽车等场合，减轻重量的意义相当大，利用高温电缆大大减少了截面。工作温度从90 升到155，则载流能力上升50%，同样载流量下，电缆重量要减轻一半，成本也有所降低。当然高截流的同时，大多数绝缘材料的电能损耗也会有所增加。

KFVP-5*1.5高温屏蔽电缆型号说明：

K-控制电缆代号

F-高温氟塑料绝缘

V-聚氯乙烯护套高温

p-铜丝编织屏蔽

X-镀锡铜导体

KFVP-5*1.5高温屏蔽电缆规格型号：

KFVP-450/750V-2*0.5 KFVP-450/750V-2*0.75 KFVP-450/750V-2*1.0 KFVP-450/750V-2*1.5

KFVP-450/750V-2*2.5 KFVP-450/750V-3*0.5 KFVP-450/750V-3*0.75 KFVP-450/750V-3*1.0

KFVP-450/750V-3*1.5 KFVP-450/750V-3*2.5 KFVP-450/750V-4*0.5 KFVP-450/750V-4*0.75

KFVP-450/750V-4*1.0 KFVP-450/750V-4*1.5 KFVP-450/750V-4*2.5 KFVP-450/750V-5*0.5

KFVP-450/750V-10*0.75 KFVP-450/750V-10*1.0 KFVP-450/750V-10*1.5 KFVP-450/750V-10*2.5

KFVP-450/750V-12*0.5 KFVP-450/750V-12*0.75 KFVP-450/750V-12*1.0 KFVP-450/750V-12*1.5

KFVP-450/750V-12*2.5 KFVP-450/750V-14*0.5 KFVP-450/750V-14*0.75 KFVP-450/750V-14*1.0

KFVP-450/750V-14*1.5 KFVP-450/750V-14*2.5 KFVP-450/750V-16*0.5 KFVP-450/750V-16*0.7

KFVP-450/750V-16*1.0 KFVP-450/750V-16*1.5 KFVP-450/750V-16*2.5 KFVP-450/750V-18*0.5

KFVP-450/750V-18*0.75 KFVP-450/750V-18*1.0 KFVP-450/750V-18*1.5 KFVP-450/750V-18*2.5

KFVP-450/750V-19*0.5 KFVP-450/750V-19*0.75 KFVP-450/750V-19*1.0 KFVP-450/750V-19*1.5

KFVP-450/750V-19*2.5 KFVP-450/750V-24*0.5 KFVP-450/750V-24*0.75 KFVP-450/750V-24*1.0

KFVP-450/750V-24*1.5 KFVP-450/750V-24*2.5 KFVP-450/750V-27*0.5 KFVP-450/750V-27*0.75

KFVP-450/750V-27*1.0 KFVP-450/750V-27*1.5 KFVP-450/750V-27*2.5 KFVP-450/750V-30*0.5

KFVP-450/750V-30*0.75 KFVP-450/750V-30*1.0 KFVP-450/750V-30*1.5 KFVP-450/750V-30*2.5

KFVP-450/750V-32*0.5 KFVP-450/750V-32*0.75 KFVP-450/750V-32*1.0 KFVP-450/750V-32*1.5

KFVP-450/750V-32*2.5 KFVP-450/750V-36*0.5 KFVP-450/750V-36*0.75 KFVP-450/750V-36*1.0

KFVX-450/750V-36*1.5 KFVP-450/750V-36*2.5 KFVP-450/750V-48*0.5 KFVP-450/750V-48*0.75

KFVX-450/750V-48*1.0 KFVP-450/750V-48*1.5 KFVP-450/750V-48*2.5 KFVP-450/750V-64*0.5

KFVX-450/750V-64*0.75 KFVP-450/750V-64*1.0 KFVP-450/750V-64*1.5 KFVP-450/750V-64*2.5

KFVP-450/750V-5*0.75 KFVP-450/750V-5*1.0 KFVP-450/750V-5*1.5 KFVP-450/750V-5*2.5

KFVP-450/750V-6*0.5 KFVP-450/750V-6*0.75 KFVP-450/750V-6*1.0 KFVP-450/750V-6*1.5

KFVP-450/750V-6*2.5 KFVP-450/750V-7*0.5 KFVP-450/750V-7*0.75 KFVP-450/750V-7*1.0

关键词：KFVP-5*1.5高温屏蔽电缆